





B-33E




B-53E・52E



B-63E・62E

防じんボックス(B-33E
B-53E(52E))


B-103E・102E




B-123C・122C




B-223C・222C



B-253・252



B-403C・402C



B-603HA・602HA

型 式	フレーム	定 格				表 面 形		一捆 入数	裏 面 形		埋 込 形		定格しゃ断電流 (KA) 非対称/対称	外形 寸法 図No.
		極数 (P)	素子数 (E)	電圧(V)	電 流 (A)				標準価格 (円)			標準価格 (円)		
B-33E	30AF	3P	3E	460	15,20,30		3,600	20		5,400		8,810	AC220V:2.5 460V:1.5	9
40A以上モーター保護兼用 B-52E	50AF	2P	2E	AC460 (DC 125V)	15,20,30 40,50		4,130	20		5,330		8,740	AC110V:5.0 220V:2.5 460V:1.5 DC125V:0.7	9
40A以上モーター保護兼用 B-53E		3P	3E				5,000			6,800		10,210		
モーター保護兼用 B-62E	60AF	2P	2E	AC460 (DC 125V)	60		5,050	20		6,770		10,180	AC110V:5.0 220V:2.5 460V:1.5 DC125V:0.7	9
モーター保護兼用 B-63E		3P	3E				5,900			8,480		11,890		
B-33E・B-63E(62E) B-53E(52E)組込用 防じんボックス	—	DP-BOX (鉄製)					3,240	1		—		—	—	10
モーター保護兼用 B-102E	100AF	2P	2E	AC460 (DC 250V)	50,60 75,100		12,400	10		15,240		18,980	AC110V:7.5 220V:5.0 460V:2.5 DC125V:5.0 250V:2.5	11
モーター保護兼用 B-103E		3P	3E				13,400			17,660		21,400		
モーター保護兼用 B-122C	125AF	2P	2E	AC460 (DC 250V)	125		17,500	5		21,180		24,920	AC110V:10 10 220V:7.5 7.5 460V:5 5 DC125V:7.5 250V:5.0	12
モーター保護兼用 B-123C		3P	3E				19,300			24,820		28,560		
モーター保護兼用 B-222C	225AF	2P	2E	AC460 (DC 250V)	150,175 200,225		28,500	1		33,140		38,190	AC110V:25 22 220V:20 18 460V:10 10 DC125V:15 250V:10	13
モーター保護兼用 B-223C		3P	3E				31,800			39,180		44,230		
モーター保護兼用 B-252	250AF	2P	2E	AC460 (DC 250V)	250		37,600	1		42,680		48,780	AC110V:60 50 220V:40 35 460V:20 18 DC125V:25 250V:20	14
モーター保護兼用 B-253		3P	3E				41,300			48,920		55,020		
B-402C	400AF	2P	2E	AC460 (DC 250V)	300		54,600	1		65,600		71,700	AC110V:60 50 220V:40 35 460V:20 18 DC125V:25 250V:20	15
					400		69,700			80,700		86,800		
					300		61,600			78,100		84,200		
B-403C					3P	3E	400			76,900		93,400		
B-602HA	600AF	2P	2E	AC600 (DC 250V)	500 600		195,500	1		212,300		225,500	AC220V:50 42 460V:25 22 600V:20 i8 DC125V:40 250V:40	16
B-603HA		3P	3E		500 600		226,000			251,200		264,400		

注、①●印受注品(納期1～3ヶ月)

②DC回路にご使用の場合は使用方法、回路条件により選定にご注意下さい。

③埋込形フラッシュプレートの塗装色は 5Y7/1 5分ツヤ出し。