

配線用しゃ断器・高しゃ断容量シリーズ



B-33F



B-53FK



B-103FK



B-223FA・222FA



B-603FA・602FA

型 式	フレーム	定 格			表 面 形		一 槽 入 数	裏 面 形		埋 込 形		定格しゃ断電流 (KA) 非対称/対称	外形形 寸法図 No.
		極数 素子数 (P) (E)	電圧(V)	電流(A)		標準価格 (円)			標準価格 (円)		標準価格 (円)		
B-32F	30AF	2P 2E	600 ※1 (DC 250V)	●5 ●10 ●15 ●20		5,600	1		6,700		8,310	AC220V : 5.0 460V : 2.5 600V : 1.5 DC125V : 5.0	17
B-33F		3P 3E		●30		8,100			9,750		11,490		
B-52SH	50AF	2P 2E	600 ※1 (DC 250V)	●5 ●10 ●15 ●20		8,500	1		10,410		12,450	AC220V : 5/5 460V : 2.5/2.5 600V : 1.5/1.5 DC125V : 5.0 250V : 2.5	18
B-53SH		3P 3E		●30 ●50		11,000			13,400		16,010		
B-52FA	50AF	2P 2E	600 ※1 (DC 250V)	●10 ●15 ●20 ●30		10,300	1		11,600		13,410	AC220V : 25/22 460V : 10/10 600V : 2.5/2.5 DC125V : 7.5 250V : 5.0	19
B-53FA		3P 3E		●50		13,800			15,700		17,740		
B-52FK	50AF	2P 2E	600 ※1 (DC 250V)	●10 ●15 ●20 ●30		28,000	1		29,300		31,110	AC220V : 100/85 460V : 35/30 600V : 10/10 DC125V : 40 250V : 40	20
B-53FK		3P 3E		●50		35,000			36,900		38,940		
B-102SH	100AF	2P 2E	220 (DC 250V)	●60 ●75 ●100		18,000	1		20,060		26,110	AC220V : 10/10 DC125V : 5.0 250V : 2.5	21
B-103SH		3P 3E				25,000			30,540		34,880		
B-102FA	100AF	2P 2E	600 (DC 250V)	●15 ●20 ●30 ●50 ●60		28,800	1		31,750		35,170	AC220V : 40/35 460V : 20/18 600V : 10/10 DC125V : 15 250V : 10	22
B-103FA		3P 3E		●75 ●100		36,000			40,400		43,700		
B-103FK	100AF	3P 3E	600	●15 ●20 ●30 ●50 ●75 ●100		50,500	1		54,900		58,200	AC125V : 100/85 250V : 50/42 600V : 15/14	23
B-222FA	225AF	2P 2E	600 ※1 (DC 250V)	●125 ●150 ●200		51,500	1		57,190		63,000	AC220V : 100/85 460V : 30/25 600V : 20/18 DC125V : 25 250V : 25	24
B-223FA		3P 3E		●225		69,000			76,500		81,000		
B-402FA	400AF	2P 2E	600 ※2 (DC 250V)	●300 ●400		121,000	1		130,100		147,000	AC220V : 100/85 460V : 50/42 600V : 25/22 DC125V : 40 250V : 40	25
B-403FA		3P 3E				148,000			161,500		177,000		
B-602FA	600AF	2P 2E	600 ※2 (DC 250V)	●500 ●600		250,000	1		264,300		278,000	AC220V : 100/85 460V : 50/42 600V : 25/22 DC125V : 40 250V : 40	16
B-603FA		3P 3E		●500 ●600		292,000			313,500		329,000		

注、①●印受注品（納期2～3週間）

②●印受注品（納期1～3ヶ月）

③※1＝DC用の場合は必ずご指定下さい。

④※2＝DC用の場合は調整ツマミをしノッチにセットして下さい。（瞬時動作電流は約420～850％）

⑤埋込形フラッシュプレートの塗装色はマンセル 5Y7/1 5分ツヤ出し。