





B-803FA・802FA




B-1003F・1002F




B-1203FA・1202FA



B-1603F・1602F




B-2003F・2002F



B-2503F・3202F



B-3203F・3202F



B-4003F

型 式	フレーム	定 格		表 面 形			一組 入数	裏 面 形		埋 込 形		定格しや断電流 (KA) 非対称/対称	外形 寸法 図No.
		極数 素子数 (P) (E)	電圧(V)	電 流(A)		標準価格 (円)			標準価格 (円)		標準価格 (円)		
B-802FA	800AF	2P 2E	600 ※1 (DC 250V)	●800		399,000	1		420,800		434,600	AC 220V:100/85 460V:40/35 600V:20/18 DC 125V:40 250V:40	16
B-803FA		3P 3E		●800		443,000			467,200		482,500		
B-1002F	1000AF	2P 2E	600 (DC 250V)	●1,000		587,000	1		622,100		645,500	AC 220V:100/85 460V:40/35 600V:20/18 DC 125V:40 250V:40	26
B-1003F		3P 3E		●1,000		652,000			691,000		717,000		
B-1202FA	1200AF	2P 2E	600 (DC 250V)	●1,200		663,000	1		701,700		726,900	AC 220V:150/125 460V:100/85 600V:50/42 DC 125V:40 250V:40	27
B-1203FA		3P 3E		●1,200		719,000			762,000		790,000		
B-1602F	1600AF	2P 2E	600	●1,000 ●1,200		—	1		975,000		1,002,000	AC 220V:150/125 460V:100/85 600V:80/70	28
B-1603F		3P 3E		●1,400 ●1,600		—			1,083,000		1,113,000		
B-2002F	2000AF	2P 2E	600	●1,800		—	1		1,108,000		1,135,000	AC 220V:150/125 460V:100/85 600V:80/70	29
B-2003F		3P 3E		●2,000		—			1,230,000		1,260,000		
B-2502F	2500AF	2P 2E	600	●2,500	裏面形が標準本体 (納期●印)表面形 は別途ご相談くだ さい。		1		1,378,000		1,405,000	AC 220V:150/125 460V:100/85 600V:80/70	30
B-2503F		3P 3E							1,531,000		1,561,000		
B-3202F	3200AF	2P 2E	600	●2,800 ●3,000		—	1		2,338,000		—	AC 220V:150/125 460V:100/85 600V:80/70	31
B-3203F		3P 3E		●3,200		—			2,597,000		—		
B-4003F	4000AF	3P 3E	600	●3,600 ●4,000		—	1		3,553,000		—	AC 220V:150/125 460V:100/85 600V:80/70	32

注、①●受注品 (納期 2 ~ 3 週間)

②●受注品 (納期 1 ~ 3 ヶ月間)

②1200AF 以上は 50, 60Hz をご指定下さい。

④DC 回路にご使用の場合は使用方法、回路条件により、選定にご注意願います。

⑤※1 = DC 用の場合には調整ツマミの位置を L ノッチにセットして下さい。(瞬時動作電流は約 420 ~ 850%)

⑥埋込形フラッシュプレートの塗装色はマンセル 5 Y7 / 1 5 分ツヤ出し。