


SEシリーズ／4極シリーズ


配線用しゃ断器・SEシリーズ(協約寸法)



SE-51




SE-52




SE-53



SE-102



SE-103



取付台

型 式	フレーム	定 格		標準価格 (円)	一梱 入数	定格しゃ断電流 (KA)	外 形 寸法図 No.		
		極数 (P)	素子数 (E)					電圧(V)	電 流(A)
SE-51	50AF	1P	1E	265 (DC125V)	●10, 15, 20 30, ●40, 50	1,900	50	AC110V : 5.0 265V : 2.5 DC125V : 1.0	33
SE-52		2P	2E	265 (DC125V)	●10, 15, 20 30, ●40, 50	3,850	25	AC110/220V : 5.0 265V : 2.5 DC125V : 5.0	
SE-53		3P	3E	220	15, 20 30, ●40, 50	10,000	10	AC110/220V : 5.0 220V : 2.5	
SE-102	100AF	2P	2E	265 (DC125V)	60, 75, 100	12,060	25	AC110/220V : 5.0 265V : 2.5 DC125V : 5.0	34
SE-103		3P	3E	220	60, 75, 100	16,400	10	AC110/220V : 5.0 220V : 2.5	
取 付 台	—	32連1組				1,500	—		

注、①SEシリーズはJEM1292の協約寸法品です。

②●印受注品(納期2～3週間) ③110/220Vは、単3の200Vを示します。

④DC回路にご使用の場合は、使用方法、回路条件により選定にご注意下さい。

配線用しゃ断器・4極シリーズ(3相4線用)



B-54FK



B-104FK




B-224FA




B-404FA



B-1004F



B-1604F



B-2004F

型 式	フ レーム	定 格			表 面 形		一組 入数	裏 面 形		埋 込 形		定格しゃ断電流 (KA) 非対称/ 対称	外 形 寸法図 No.		
		極数 (P)	素子数 (E)	電圧(V)	電 流 (A)				標準価格 (円)					標準価格 (円)	
B-54FA	50AF	4P	3E	600	●10、●15 ●20、●30、●50			22,000	1		24,500		27,920	AC220V：25/22 460V：10/10 600V：2.5/2.5	35
B-54FK	50AF	4P	3E	600	●10、●15、●20 ●30、●50			66,800	1		69,300		72,720	AC220V：100/85 460V：35/30 600V：10/10	36
B-104FK	100AF	4P	3E	600	●15、●20、●30 ●50、●75、●100			80,500	1		87,890		93,730	AC220V：100/100 460V：50/42 600V：15/14	37
B-224FA	225AF	4P	3E	600	●125、●150 ●200、●225			103,000	1		116,000		121,000	AC220V：100/85 460V：30/25 600V：20/18	38
B-404FA	400AF	4P	3E	600	●300 ●400			223,000	1		241,000		266,500	AC220V：100/85 460V：50/42 600V：25/22	39
B-604FA	600AF	4P	3E	600	●500 ●600			435,000	1		470,280		505,560	AC220V：100/85 460V：50/42 600V：25/22	40
B-804FA	800AF	4P	3E	600	●800			775,000	1		816,630		816,630	AC220V：150/125 460V：100/85 600V：50/42	41
B-1004F	1000AF	4P	3E	600	●1,000			1,100,000	1		1,151,200		1,196,000	AC220V：100/85 460V：40/35 600V：20/18	42
B-1604F	1600AF	4P	3E	600	●1,000、●1,200 ●1,400、●1,600	裏面形が標準本体、(納期●印)、 表面形は別途ご相談ください。			1		1,530,000		1,575,000	AC220V：150/125 460V：100/85 600V：80/70	43
B-2004F	2000AF	4P	3E	600	●1,800 ●2,000				1		1,790,000		1,835,000	AC220V：150/125 460V：100/85 600V：80/70	44

裏面形が標準本体、(納期●印)、
表面形は別途ご相談ください。

注、①●印受注品(納期1～3ヶ月間) ②フラッシュプレートの塗装色はマンセル5Y7/1 5分ツヤ出し