


配線用しゃ断器・開閉器・耐熱シリーズ(一種/二種)



FB-32



FB-33



FB-53



FB-103



F-223

■ 一種耐熱形

型 式	フレーム	定 格		標準価格 (円)	一捆 入数	定格しゃ断電流 (kA) 非対称/対称	備 考	外 形 寸法図 No.
		極数 (P)	素子数 (E)	電圧(V)	電 流 (A)			
FB-32	30AF	2P	2E	220	●15, ●20 ●30	AC220V : 2.5	認定番号 ICB-70001	45
FB-33		3P	3E			AC220V : 2.5	認定番号 ICB-70002	
FB-52	50AF	2P	2E	550 (※DC 250V)	●15, ●20 ●30, ●50	AC220V : 5.0 460V : 2.5 550V : 1.5 DC250V : 2.5	認定番号 ICB-70003	46
FB-53		3P	3E			AC220V : 5.0 460V : 2.5 550V : 1.5 DC250V : 2.5	認定番号 ICB-70004	
FB-103	100AF	3P	3E	550 (※DC 250V)	●60, ●75 ●100	AC220V : 10 460V : 5.0 550V : 2.5 DC250V : 5.0	認定番号 ICB-70005	47
F-223	225AF	3P	—	550	●225	素子なし耐熱形開 閉器	認定番号 IKM-70005	—

■ 二種耐熱形

型 式	フレーム	定 格		標準価格 (円)	一捆 入数	定格しゃ断電流 (kA) 非対称/対象	備 考	外 形 寸法図 No.
		極数 (P)	素子数 (E)	電圧(V)	電 流 (A)			
FB-32	30AF	2P	2E	220	●15, ●20 ●30	AC220V : 2.5	認定番号 2CB-30050	45
FB-33		3P	3E			AC220V : 2.5	認定番号 2CB-30051	
FB-52	50AF	2P	2E	550 (※DC 250V)	●15, ●20 ●30, ●50	AC220V : 5.0 460V : 2.5 550V : 1.5 DC250V : 2.5	認定番号 2CB-30052	46
FB-53		3P	3E			AC220V : 5.0 460V : 2.5 550V : 1.5 DC250V : 2.5	認定番号 2CB-30053	
FB-103	100AF	3P	3E	550 (※DC 250V)	●60, ●75 ●100	AC220V : 10 460V : 5.0 550V : 2.5 DC250V : 5.0	認定番号 2CB-30054	47
FB-223	225AF	3P	3E	550	●125, ●150 ●175, ●200 ●225	AC220V : 15/14 460V : 7.5 550V : 5.0	認定番号 2CB-30055	48
FB-403	400AF	3P	3E	550	●250, ●300 ●350, ●400	AC220V : 40/35 460V : 25/22 550V : 10	認定番号 2CB-30056	49

注、①●印受注品(納期2～3週間)。②●印受注品(納期1～3ヶ月間)。③DCの場合はご指定下さい。

④ご注文の際には「一種耐熱形」「二種耐熱形」のご指定を下さい。

⑤耐熱定格電流は耐熱定格電流(常温の70%)以内でご使用下さい。

⑥※1=DC用の場合はご指定下さい。

■耐熱通電性能(JISA 1304・消防法 配電盤及び分電盤の基準)

- 一種耐熱形1/3火災温度曲線により30分間加熱したとき、支障なく耐熱定格電流を通電することができます。
- 二種耐熱形1/8火災温度曲線により30分間加熱したとき、支障なく耐熱定格電流を通電することができます。