



GTシリーズ/GBシリーズ

漏電しゃ断器・GTシリーズ(漏電保護専用)



GT-Z




GT-2E

GT-3・1E
GT-31E

GT-63E



GT-X1



GR-10



GR-P

型 式	フレーム	定 格				標準価格 (円)	一捆 入数	定格短時間電流 (A)	外形 寸法図 No.
		極数 (P)	素子数 (E)	電圧(V)	感度電流(mA)	電流(A)			
GT-Z	30AF	2P	0E	100-200	15, 30	30	50	1500	50
GT-2E	30AF	2P	0E	100-200	15, 30	30	20	2500	51
GT-3・1E GT-31E	30AF	3P	0E	100/200 (100/200) 200	15, 30	30	20	2500	52
GT-63E	60AF	3P	0E	(100/200) 200	15, 30	60	20	2500	53
コンセント形 GT-X1	15AF	2P	0E	100	15	15	20	1500	54
プザー内蔵型 GR-10	7AF	2P	0E	100	15	7	30	—	55
プラグ形 GR-P	10AF	2P	0E	100	15	10	—	—	56

注、①漏電しゃ断器の動作時間は高速形(0.1秒以内)です。

②GT-Z用埋込金具・プレートも用意してあります。(標準価格440円)


漏電しゃ断器・GBシリーズ(過負荷・短絡保護兼用)



GB-2Z




GB-2E




GB-3・1E



GB-3MC



GB-52SA



GB-33E

GB-53E・52E
GB-53・1E

GB-63E・62E

型 式	フレーム	定 格				表 面 形		裏 面 形		埋 込 形		定格しゃ断電流 (KA)	外形 寸法図 No.
		極数 (P)	素子数 (E)	電圧(V)	感度電流 (mA)	電流(A)	標準価格 (円)	標準価格 (円)	標準価格 (円)	標準価格 (円)	標準価格 (円)		
GB-2Z	30AF	2P	2E	100- 100/200- 200	15, 30	近日発売 20, 30	4,600	—	—	—	—	AC 110V: 1.5 110/220V: 1.5 220V: 1.0	57
GB-Z	30AF	2P	1E	100	15, 30	20, 30	4,000	50	—	—	—	AC 110V: 1.5	50
GB-2E	30AF	2P	2E	100- 100/200- 200	15, 30	15, 20, 30	4,800	20	—	—	—	AC 110V: 1.5 110/220V: 1.5 200V: 1.0	51
GB-3・1E	30AF	3P	2E	100/200	15, 30	●20, ●25 30	7,900	20	—	—	—	AC 110/220V: 1.5	52
GB-3MC	30AF	3P	3E	(100/200) 200	15, 30	1.3, 2.6, 4.2 5.5, 7.4, 10 15, 20, 25, 30	8,700	20	—	—	—	AC 220V: 2.5	58
GB-52SA	50AF	2P	2E	100-200	15, 30	●15, 20 30, 50	10,200	10	—	—	—	AC 110V: 220V 110: 220: 5.0 220V: 2.5	59
GB-33E	30AF	3P	3E	(100/200) 200 ●415	15, 30	15, 20, 30	8,600	20	10,400	—	14,140	AC 220V: 2.5	53
40A以上モーター保護兼用 GB-52E	50AF	2P	2E	100-200	15, 30	●15, ●20 30, 40, 50	10,100	20	11,300	—	15,040	AC 110/220V: 5.0 220V: 2.5	53
40A以上モーター保護兼用 GB-53E		3P	3E	(100/200) 200 ●415	15, 30		10,700	20	12,500	—	16,240		
GB-53・1E	50AF	3P	2E	100/200	15, 30	30, 40, 50	10,300	20	—	—	—	AC 110/220V: 2.5	53
40A以上モーター保護兼用 GB-62E	60AF	2P	2E	100-200	15, 30	30, 40 50, 60	11,100	20	12,820	—	16,560	AC 110V: 5.0 200V: 2.5	53
40A以上モーター保護兼用 GB-63E	60AF	3P	3E	(100/200) 200 ●415	15, 30	30, 40 50, 60	11,600	20	14,180	—	17,920	AC 110V: 5.0 220V: 2.5	53

注、①●印受注品(納期2~3週間)②100/200V表示は単相3線回路での200Vを示します。③漏電しゃ断器の動作時間は高速形(0.1秒以内)です。