


漏電しゃ断器・GBシリーズ(過負荷・短絡保護兼用)




GB-63・1E



GB-73E・72E



GB-103E・102E



GB-123C・122C



GB-223C・222C



GB-253




GB-403C



GB-603H




LGB-603HA



LGB-803FA



LGB-1003F



LGB-1203FA

型 式	フレーム	定 格					表 面 形		一捆 入数	裏 面 形		埋 込 形		定格しゃ断電流 (KA) 非対称/対称	外 形 寸法 図 No.
		極数 (P)	素子数 (E)	電圧(V)	感度電流 (mA)	電流(A)		標準価格 (円)			標準価格 (円)		標準価格 (円)		
GB-63・1E	60AF	3P	2E	100/200	15, 30	60		11,300	20		—		—	AC 110/220V:2.5	53
モーター保護兼用 GB-72E	75AF	2P	2E	100-200	15, 30	75		15,200	5		18,040		22,660	AC 110V: 5.0 220V: 5.0 415V: 2.5	60
モーター保護兼用 GB-73E		3P	3E	(100/200) 200 ●415	15, 30			15,800	5		20,060		24,680		
モーター保護兼用 GB-102E	100AF	2P	2E	100-200	30 15, 30	50 60, 75, 100		19,650	5		22,490		27,110	AC 110V: 5.0 220V: 5.0 415V: 2.5	60
モーター保護兼用 GB-103E		3P	3E	(100/200) 200 ●415	30 15, 30, 100	50 60, 75, 100		20,800	5		25,060		29,680		
モーター保護兼用 GB-122C	125AF	2P	2E	100-200	30 50/100/200 切替	125		19,650	5		23,330		27,950	AC 110V: 10/10 220V: 7.5/7.5 415V: 5.0/5.0	61
モーター保護兼用 GB-123C		3P	3E	(100/200) 200 ●415	50/100/200 切替			20,800	5		26,320		30,940		
モーター保護兼用 GB-222C	225AF	2P	2E	100-200	30 50/100/200 切替	150, 175 200, 225		36,200	1		40,840		46,940	AC 110V: 25/22 220V: 20/18 415V: 10/10	62
モーター保護兼用 GB-223C		3P	3E	(100/200) 200 ●415	50/100/200 切替			37,800	1		45,180		51,280		
モーター保護兼用 GB-253	250AF	3P	3E	100-200 200 ●415	30 100/200/500 切替	250		41,000	1		48,620		55,820	AC 220V: 40/35 415V: 20/18	63
GB-403C	400AF	3P	3E	200-415 200 ●415	30 100/200/500 切替	300		82,800	1		99,300		106,500	AC 220V: 40/35 415V: 20/18	64
						400		89,400			105,900		113,100		
GB-603H	600AF	3P	3E	200-415	100/200/500 切替	500 600		172,000	1		195,400		248,000	AC 220V: 40/35 415V: 20/18	65
LGB-603HA (IRLGB-603H)	600AF	3P	3E	200 ●415	30, 200	●500 ●600		231,000	1		256,200		269,400	AC 220V: 100/85 415V: 50/42	66
LGB-803FA	800AF	3P	3E	200 ●415	200	●800		357,000	1		385,800		399,700	AC 220V: 110/85 415V: 40/35	66
LGB-1003F	1000AF	3P	3E	200 ●415	200	●1,000		729,000	1		772,200		779,400	AC 220V: 100/85 415V: 40/35	26
LGB-1203FA	1200AF	3P	3E	200 ●415	200	●1,200		796,000	1		875,200		917,200	AC 220V: 150/125 415V: 100/85	27

注、①●受注品(納期2～3週間)。②100/200V表示は単相3線回路での200Vを示します。

③漏電しゃ断器の動作時間は、高速形(0.1秒以内)です。④埋込形フラッシュプレートの塗装色はマンセル5Y2/1 5分ツヤ出し。