

4極シリーズ/プラボックス入りシリーズ

漏電しゃ断器・4極シリーズ(3相4線用・過負荷・短絡保護兼用)



GB-54



GB-104



GB-224




GB-404

型 式	フレーム	定 格					表 面 形		一梱 入数	裏 面 形		埋 込 形	定格しゃ断電流 (KA) 非対称/対称	外形 寸法 図No
		極数 (P)	素子数 (E)	電圧 (V)	感度電流 (mA)	電流(A)		標準価格 (円)			標準価格 (円)			
GB-54	50AF	4P	3E	415	30	●15, ●20 ●30, ●50		68,900	1		71,400		AC 415V:50/42	67
GB-104	100AF	4P	3E	415	30	●60, ●75 ●100		122,000	1		127,820		AC 415V:50/42	68
GB-224	225AF	4P	3E	415	30	●125, ●150 ●200, ●225		179,000	1		192,000		AC 415V:30/25	69
GB-404	400AF	4P	3E	415	30	●300 ●400		352,000	1		370,000		AC 415V:40/35	70
GB-804	800AF	4P	3E	415	100/200/500 切替	●800		799,000	1		831,600		AC 415V:40/35	71
GB-1004	1000AF	4P	3E	415	100/200/500 切替	●1,000		1,343,000	1		1,394,200		AC 415V:40/35	72


注、①●印受注品(納期1~3ヶ月間) ②埋込形フラッシュプレートの塗装色はマンセル5Y7/1 5分ツヤ出し。

③漏電しゃ断器の動作時間は高速形(0.1秒以内)です。

プラスチック製BOX入り漏電しゃ断器(防雨形)・プラボックス入りシリーズ



GT-P



GT-PK



GB-P

型 式	内 装 漏電しゃ断器	内 装 安全ブレーカ	内 装 コンセント	キャブタイ ケーブル	用 途		標準価格 (円)	一梱 入数
GT-P	100V OCなし 15mA	—	2ヶロ (総容量15A)	付属せず	自動販売機用コンセント付 漏電しゃ断器ボックス (漏電保護専用, OCなし)		7,570	8
GT-PK	15mA 30A	[分岐] 安全ブレーカJB-1Q 2PIE20A×2	2ヶロ (総容量15A)×2	付属せず	仮設工事現場用コンセント付 漏電しゃ断器ボックス (漏電保護専用, OCなし)		10,600	8
GB-P	100V OC付 15mA 20A	—	2ヶロ (総容量15A)	付属せず	仮設工事現場用コンセント付 漏電しゃ断器ボックス (漏電・過負荷・短絡保護兼用, OC付)		8,460	8

注、①内装漏電しゃ断器の動作時間は高速形(0.1秒以内)です。