



スチール製BOX入り漏電しゃ断器(携帯・防塵・防滴形)・スチール製ボックス入りシリーズ



GB-P32-1
GB-P32-2




GB-P32W-1
GB-P32W-2



GB-P63W




GB-D63



GB-D123

型 式	内装漏電しゃ断器の定格					標準価格 (円)	一梱 入数	電源側差込 ゴムプラグ	負 荷 側 コンセント	キャブタイア ケー ブル	外 形 寸法図 No.
	極数 (P)	素子数 (E)	電圧(V)	感度電流 (mA)	電流(A)						
GB-P32-1	2P	2E	100・100/200・200	15	15	16,800	1	2P接地極付 (125V・15A)	2P接地極付 (120V・15A)×4	2mm ² 3芯 2種 1.5m付	73
GB-P32-2	2P	2E		15	15	16,800	1	2P接地極付 (250V・15A)	2P接地極付 (250V・15A)×4		
GB-P32W-1	2P	2E	100・100/200・200	15	15	22,500	1	2P接地極付 (125V・15A)	2P接地極付 (125V・15A)×2	2mm ² 3芯 2種 2m付	74
GB-P32W-2	2P	2E		15	15	22,500	1	2P接地極付 (250V・15A)	2P接地極付 (250V・15A)×2		
GB-P63W	3P	3E	200	30	30	33,100	1	3P接地極付 (250V・30A)	3P接地極付 (250V・20A)×2	5.5mm ² 4芯 2種 2m付	75
GB-D63	内装の容量についてはP.12を参照下さい。					21,000	1	GB-63E防じんボックス入			76
GB-D123	内装の容量についてはP.13を参照下さい。					45,400	1	GB-123C防じんボックス入			77

中性線欠相保護付漏電しゃ断器(過負荷・短絡保護・過電圧保護兼用)・GBUシリーズ



GBU-3・1E
GTU-3・1E



GBU-53・1E
GBU-63・1E



GBU-73・1E
GBU-103・1E

型 式	フレーム	定 格					標準価格 (円)	一梱 入数	定格しゃ断電流 (A)	外 形 寸法図 No.
		極数 (P)	素子数 (E)	電 圧(V)	感度電流(mA)	電 流(A)				
GBU-3・1E	30AF	3P	2E	100/200	15, 30	●20●25●30	10,700	20	1500	52
GBU-53・1E	50AF	3P	2E	100/200	15, 30	●40●50	13,500	20	2500	53
GBU-63・1E	60AF	3P	2E	100/200	15, 30	●60	14,100	20	2500	53
GBU-73・1E	75AF	3P	2E	100/200	15, 30	●75	20,300	10	2500	60
GBU-103・1E	100AF	3P	2E	100/200	30	●50	25,900	10	2500	60
					15, 30	●60●75●100				
GTU-3・1E	30AF	3P	0E	100/200	15, 30	●30	8,050	20	定格短時間電流 1500	52

- 注、①GTU-3・1Eは漏電保護専用形です。
 ②線間電圧が125V以上の過電圧になりますと0.5秒以内でしゃ断します。
 ③漏電しゃ断器の動作時間は高速形(0.1秒以内)です。
 ④●印受注品(納期2～3週間)