




店舗用/マンセル5Y7/1



TC1012



TC1018



TC1024



主幹：カバースイッチ〈单相3線式〉

分岐：安全ブレーカ2P20A・100V配線

主 幹	型 式	分 岐 回路数	予 備 回路数		標準価格 (円)	寸 法 (mm)			適 用 ボックス	外 形 寸法図 No.
						タ	テ	ヨ コ		
3P 60A	● TC606-6	6 ^[4]	6		33,000	800	400	120	C	185
	● TC608-4	8 ^[4]	4		36,500	800	400	120	C	185
	● TC610-2	10 ^[4]	2		40,000	800	400	120	C	185
	● TC612	12 ^[4]	0		43,500	800	400	120	C	185
	● TC614-4	14 ^[6]	4		47,000	900	400	120	B	184
	● TC616-2	16 ^[6]	2		50,500	900	400	120	B	184
	● TC618	18 ^[6]	0		54,000	900	400	120	B	184
3P 100A	TC1010-2	10 ^[4]	2		54,000	800	400	120	C	185
	TC1012	12 ^[4]	0		57,500	800	400	120	C	185
	TC1014-4	14 ^[6]	4		61,000	900	400	120	B	184
	TC1016-2	16 ^[6]	2		65,100	900	400	120	B	184
	TC1018	18 ^[6]	0		68,700	900	400	120	B	184
	TC1020-4	20 ^[8]	4		72,200	1,000	400	120	A	183
	TC1022-2	22 ^[8]	2		75,700	1,000	400	120	A	183
3P 200A	TC1024	24 ^[8]	0		79,300	1,000	400	120	A	183
	TC2016-4	16 ^[6]	4		102,000	1,200	500	160	F	188
	TC2020	20 ^[6]	0		109,000	1,200	500	160	F	188
	TC2024-4	24 ^[8]	4		117,000	1,400	500	160	E	187
	TC2028	28 ^[8]	0		124,000	1,400	500	160	E	187
	TC2032-10	32 ^[10]	10		135,000	1,600	500	160	D	186
	TC2036-6	36 ^[10]	6		142,000	1,600	500	160	D	186
	TC2040-2	40 ^[10]	2		149,000	1,600	500	160	D	186

注) ①●印受注品 ②分岐回路数の枠内の小さな数字は2P2Eの安全ブレーカー組込数を表わします。

③埋込形寸法はタテ40mm、ヨコ40mmを加えて下さい。 ④露出・埋込は同価格です。