



動力回路スペース付/マンセル5Y7/1



TMG1012



主幹：漏電しゃ断器〈单相3線式〉

分岐：安全ブレーカ2P20A・100V配線

主 幹	型 式	分 岐 回路数	予 備 回路数	標準価格 (円)	寸 法 (mm)			適 用 ボックス	外 形 寸法図 No.
					タ テ	ヨ コ	フカサ		
3P 50A	● TMG506-6	6 ⁴	6	70,400	800	780	180	L	194
	● TMG508-4	8 ⁴	4	74,000	800	780	180	L	194
	● TMG510-2	10 ⁴	2	77,000	800	780	180	L	194
	● TMG512	12 ⁴	0	80,500	800	780	180	L	194
	● TMG514-4	14 ⁶	4	84,000	900	780	180	K	193
	● TMG516-2	16 ⁶	2	88,100	900	780	180	K	193
	● TMG518	18 ⁶	0	91,600	900	780	180	K	193
3P 60A	● TMG606-6	6 ⁴	6	70,400	800	780	180	L	194
	● TMG608-4	8 ⁴	4	74,000	800	780	180	L	194
	● TMG610-2	10 ⁴	2	77,000	800	780	180	L	194
	● TMG612	12 ⁴	0	80,500	800	780	180	L	194
	● TMG614-4	14 ⁶	4	84,000	900	780	180	K	193
	● TMG616-2	16 ⁶	2	88,100	900	780	180	K	193
	● TMG618	18 ⁶	0	91,600	900	780	180	K	193
3P 75A	● TMG710-2	10 ⁴	2	102,000	800	780	180	L	194
	● TMG712	12 ⁴	0	105,000	800	780	180	L	194
	● TMG714-4	14 ⁶	4	109,000	900	780	180	K	193
	● TMG716-2	16 ⁶	2	112,000	900	780	180	K	193
	● TMG718	18 ⁶	0	116,000	900	780	180	K	193
	● TMG720-4	20 ⁸	4	119,000	1,000	780	180	J	192
	● TMG722-2	22 ⁸	2	123,200	1,000	780	180	J	192
	● TMG724	24 ⁸	0	126,000	1,000	780	180	J	192
3P 100A	TMG1010-2	10 ⁴	2	102,000	800	780	180	L	194
	TMG1012	12 ⁴	0	105,000	800	780	180	L	194
	TMG1014-4	14 ⁶	4	109,000	900	780	180	K	193
	TMG1016-2	16 ⁶	2	112,000	900	780	180	K	193
	TMG1018	18 ⁶	0	116,000	900	780	180	K	193
	TMG1020-4	20 ⁸	4	119,000	1,000	780	180	J	192
	TMG1022-2	22 ⁸	2	123,200	1,000	780	180	J	192
	TMG1024	24 ⁸	0	126,000	1,000	780	180	J	192

注) ①●印受注品 ②分岐回路数の枠内の小さな数字は2P2Eの安全ブレーカー組込数を表わします。

③埋込形寸法はタテ40mm、ヨコ40mmを加えて下さい。 ④露出・埋込は同価格です。

標準電灯分電盤