



直流電路地絡検出装置



DS-MK




DS-MN

直流電路地絡検出装置本体

型 式		標準価格 (円)	備 考	外 形 寸法図 No.
DS-MK		1,330,000	最大20回路 対地容量の影響を自動的に補正し、地絡は自動記録できます。	205
DS-MN		3,600,000	標準48回路 地絡発生時刻、地絡抵抗値、地絡電流値、極性をすべて表示、またプリントアウトします。	206


注、①上記価格は本体価格です。専用変流器は別途です。

貫通形




S-30～S-68

貫通形




S-15

分割形



N-30

分割形



N-18, N-45, N-65

直流電路地絡検出装置用変流器

型 式	電 流		標準価格 (円)	寸 法 (mm)							
				A	B	C	D	E	F	G	φH
S-15	30A		8,450	64	29	46	15	60	70	22	4.4
S-30	100A		9,200	103	63	80	30	92	108	40	6.5
S-40	200A		12,650	123	73	97	40	92	108	40	6.5
S-55	400A		16,550	144	86	115	55	137	152	50	8
S-68	600A		30,000	164	96	136	68	137	152	50	8
N-18	60A		13,500	62.5	33	74	18	90	104	37	4.4
N-30	100A		18,500	84	43	130	30	140	155	30	6
N-45	200A		40,300	106	57	140	45	150	165	56	6
N-65	400A		48,300	126	67	160	65	170	185	56	6

直流電路地絡検出装置