


電磁開閉器(非可逆形)

MP-10N₂MP-20N₃MP-100N₃MP-150N₃

型 式	仕 様					標準価格 (円)	一梱 入数	外 形 寸法図 No.
	モートル容量 (kw)	サーマルリレーRC値(A)	補助接点構成					
MP-10N ₂	1φ100～110V 0.1～0.4	3.8, 6.8, 9.0	1a			4,400	10	233
	1φ200～220V 0.2～0.75	2.4, 3.8, 6.8						
	3φ200～220V 0.2～2.2	1.2, 2.4, 3.8, 6.8, 9.0						
	3φ400～440V 0.4～3.7	0.8, 1.2, 2.4, 3.8, 6.8						
MP-11N ₂	1φ100～110V 0.1～0.4	3.8, 6.8, 9.0	1a 1b			5,000	10	234
	1φ200～220V 0.2～0.75	2.4, 3.8, 6.8						
	3φ200～220V 0.2～2.2	1.2, 2.4, 3.8, 6.8, 9.0						
	3φ400～440V 0.4～3.7	0.8, 1.2, 2.4, 3.8, 6.8						
MP-15N ₃	1φ100～110V 0.75	15	1a 1b			7,000	10	235
	3φ200～220V 3.7	15						
	3φ400～440V 5.5, 7.5	9.0, 15						
	1φ100～110V 0.75	15	2a 2b		8,200	10		
	3φ200～220V 3.7	15						
	3φ400～440V 5.5, 7.5	9.0, 15						
MP-20N ₃	3φ200～220V 5.5	20	1a 1b			9,000	10	236
	3φ400～440V 11	20						
	3φ200～220V 5.5, 7.5	20	2a 2b		9,200	10		
	3φ400～440V 11	20						
MP-25N ₃	3φ200～220V 7.5	28	2a 2b			10,800	10	237
	3φ400～440V 15	28						
MP-30N ₃	3φ200～220V 11	40	2a 2b			13,400	10	238
	3φ400～440V 18.5, 22	40						
MP-50N ₃	3φ200～220V 15	55	2a 2b			17,300	5	239
	3φ400～440V 30	55						
MP-60N ₃	3φ200～220V 19	67	2a 2b			20,000	1	240
	3φ400～440V 37	67						
MP-100N ₃	3φ200～220V 22	80	2a 2b			29,300	1	241
	3φ400～440V 45	80						
MP-120N ₃	3φ200～220V 30	105	2a 2b			33,300	1	242
	3φ400～440V 55, 60	105						
MP-150N ₃	3φ200～220V 37	130	2a 2b			47,300	1	242
	3φ400～440V 75	130						
MP-200N ₃	3φ200～220V 45	※1.4	2a 2b			57,800	1	243
	3φ400～440V 90	※1.4						
MP-250N ₃	3φ200～220V 55, 60	※2.4	2a 2b			107,000	1	243
	3φ400～440V 110	※2.4						
MP-300N ₃	3φ200～220V 75	※2.4	2a 2b			119,000	1	244
	3φ400～440V 132	※2.4						
MP-400N ₃	3φ200～220V 90, 110	※2.4, ※3.8	2a 2b			200,000	1	244
	3φ400～440V 200	※3.8						

- 注、①欠相サーマルリレー(2Eリレー)については別途ご相談下さい。
 ②特殊電圧をご要望の際には、P70、表1を参照され、ご注文下さい。
 ③電圧表示はP70、表2を参照下さい。
 ④●印、受注品(納期2ヶ月)。
 ⑤※印、CT組合せによる値です。(1:100)