






電磁開閉器(非可逆形)・ケースカバー付

BMP-10N₂BMP-15N₃BMP-20N₃BMP-25N₃BMP-30N₃


型 式	仕 様						標準価格 (円)	一梱 入数	外形図 No.
	モートル容量 (kw)	サーマルリレーRC値(A)	補助接点構成						
BMP-10N ₂	1φ200～220V 0.2～0.75	2.4, 3.8, 6.8	1a			6,250	10	257	
	3φ200～220V 0.2～2.2	1.2, 2.4, 3.8, 6.8, 9.0							
BMP-11N ₂	1φ200～220V 0.2～0.75	2.4, 3.8, 6.8	1a 1b			6,750	10		
	3φ200～220V 0.2～2.2	1.2, 2.4, 3.8, 6.8, 9.0							
BMP-15N ₃	3φ200～220V 3.7	15	1a 1b		10,300	10			
	3φ200～220V 3.7	15	2a 2b		11,500	10			
BMP-20N ₃	3φ200～220V 5.5	20	1a 1b		15,900	5			
	3φ200～220V 5.5	20	2a 2b		16,200	5			
BMP-25N ₃	3φ200～220V 7.5	28	2a 2b		18,700	5			
BMP-30N ₃	3φ200～220V 11	40	2a 2b		27,600	5			

注、①欠相サーマルリレー(2Eリレー)については、別途ご相談下さい。


②特殊電圧をご希望の際には、P70、表1を参照され、ご注文下さい。

③電圧表示は、P70、表2を参照下さい。


サーマルリレー(1Eリレー)




TR11-1E



TR20-1E TR20-2E



TR40-1E TR40-2E



TR100-1E TR100-2E

型 式	仕 様			標準価格 (円)	一梱 入数	外 形 寸 法 図 No.
	サーマルリレーRC値(A)	ヒートエレメント数	組合わせ可能 電磁接触器			
TR11-1E	0.3, 0.5, 0.8, 1.2, 1.4 2.4, 3.8, 6.8, 9, 11	2	MP-10N MP-11N MR-10BN	2,200	10	258
TR20-1E	0.3, 0.5, 0.8, 1.2, 1.4 2.4, 3.8, 6.8, 9, 11, 15, 20	3	MP-15N MP-20N	2,400	10	259
TR40-1E	9, 11, 15, 20, 28, 40	3	MP-25N MP-30N	3,400	10	260
TR100-1E	20, 28, 40, 55 67, 80, 105, 130	3	MP-50N MP-60N MP-100N MP-120N MP-150N	5,200	10	261

欠相サーマルリレー(2Eリレー)

型 式	仕 様			標準価格 (円)	一梱 入数	外 形 寸 法 図 No.
	サーマルリレーRC値(A)	ヒートエレメント数	組合わせ可能 電磁接触器			
TR20-2E	0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.8, 2.4, 3.0, 3.8, 5, 6.8, 9, 11, 15, 20, 22	3	MP-11N MP-15N MP-20N	4,870	10	259
TR40-2E	9.0, 11, 15, 20, 28, 40, 55	3	MP-25N MP-30N	6,580	10	260
TR100-2E	20, 28, 40, 55 67, 80, 105, 130	3	MP-50N MP-60N MP-100N MP-120N MP-150N	10,400	10	261