





補助電磁接触器 (コンタクタ)



型 式	仕 様					標準価格 (円)	一梱 入数	外 形 寸法図 No.
	操作コイル通電電圧 (V)	定格使用電流(A)	接点構成					
K-4	100～110V	3	4a			2,800	10	262
	200～220V	3	3a 1b					
	400～440V	2	2a 2b					
K-5	100～110V	3	5a			3,400	10	263
	200～220V	3	4a 1b 3a 2b					
	400～440V	2	2a 3b					
K-6	100～110V	3	6a			3,000	10	264
	200～220V	2	5a 1b 4a 2b					
	400～440V	2	3a 3b					
K-8	100～110V	3	8a			3,800	10	265
	200～220V	3	6a 2b 5a 3b					
	400～440V	2	4a 4b					

注、①定格電通電流は15Aです。
②特殊定格電圧をご希望の際には、P70、表1を参照されご注文下さい。
③電圧表示は、P70、表2を参照下さい。

電磁開閉器用押ボタンスイッチ

型 式	仕 様			標準価格 (円)	一梱 入数	外 形 寸法図 No.
PM-2B	運転・停止用、表面取付形 タテ × ヨコ × フカサ(mm) 113 × 54 × 43			1,250	20	266

C・T(サーマル用CT)

型 式	仕 様			標準価格 (円)	一梱 入数	外 形 寸法図 No.
CT-100M	スター・デルタ結線時、サーマルリレーと併用下さい。			7,000	1	267


表1

フレーム	定 格 電 圧
10N～400N	50Hz 110V
	// 220V
	// 380V
	// 415V

表2

50Hz	60Hz
100V	100～110V
200V	200～220V
400V	400～440V

①価格は標準品と同じ。



PM-2B

電磁接触器・電磁開閉器