


仕様一覧表 安全ブレーカシリーズ

極数(P), 素子数(E), フレーム(A)			2P・1E・30AF		2P・1E・30AF		2P・1E・30AF		2P・1E・30AF		2P・2E・30AF		
電 気 方 式			1φ 2W		1φ 2W		1φ 2W		1φ 2W		1φ 3W		
定 格 電 圧(V)		AC	110		110		110		110		110/220		
		DC	100		100		100		100		100		
定 格 電 流(A)			15, 20, 30		2,3,5	6,10,15 20,30	6, 10, 15, 20, 30		20, 30		15, 20, 30		
型 式			B-1E		JB-1Q		JB-1F		B-1H		B-2E		
詳 細 説 明 ペ ー ジ			44		48		49		46		44		
外 観 〔外観写真は器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。〕							埋込取付枠付 						
			110V		1.5		1.0	1.5	1.5		2.5		1.5
			110/220V										1.5
			220V										
			460V										
定 格 遮 断 容 量 (kA)	AC (JIS JEM)	100V	0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		
		250V											
	(mm)	A	32		35		35		32		32		
		B	70		70		70		70		70		
		C	40		42.5		42.5		40		40		
		D	57		57.5		62.5		57		57		
基 準 周 囲 温 度 (℃)			25		25		25		25		25		
標 準 接 続 方 式			ソルダレス端子方式(当座金付)		ソルダレス端子方式		ソルダレス端子方式		ソルダレス端子方式(当座金付)		ソルダレス端子方式(当座金付)		
接 続 可 能 最 大 電 線 (mm ²)			8		8		8		8		8		
取 付 可 能 付 属 装 置	接 続 方 式	裏 面 形	SD	—		—		—		—		—	
		埋 込 形	FP	※ 別売(埋込取付枠)		—		埋込取付枠付		※ 別売(埋込取付枠)		※ 別売(埋込取付枠)	
	補 助 ス イ ッ チ		AX	—		—		—		—		—	
	警 報 ス イ ッ チ		AL	—		—		—		—		—	
	電 圧 引 外 し 装 置		SHT	—		—		—		—		—	
	不 足 電 圧 引 外 し 装 置		UVT	—		—		—		—		—	
	端 子 台		TB	—		—		—		—		—	
	ト リ ッ プ ボ タ ン		TRB	—		—		—		—		—	
	ロ ハ ン ド ク ル	ハ ン ド ル キ ャ ッ プ 式	LC	別売(LC-03)		別売(LC-02)		—		別売(LC-03)		別売(LC-03)	
		施 錠 式	HL	—		—		—		—		—	
	外 部 操 作 ハ ン ド ル		HM, HA	—		—		—		—		—	
	機 械 的 イ ン タ ー ロ ッ ク		MI	—		—		—		—		—	
	バ リ ア		BA	—		—		—		—		—	
	端 子 カ バ ー	表 面 形	TMC	付 属		付 属		—		付 属		付 属	
		裏 面 形	BTC	—		—		—		—		—	
ノ ー ト リ ッ プ (特 殊 仕 様)													
引 外 し 方 式			熱 動		熱 動 電 磁	熱 動	熱 動		熱 動		熱 動		
型 式 認 可			▽取得済		▽取得済		▽取得済		▽取得済		▽取得済		
重 量 (kg)			0.09		0.10		0.10		0.11		0.10		
一 梱 入 数			100		100		50		50		50		
標 準 価 格 (円)			15A, 20A		2A, 3A, 5A		6A, 10A, 30A		20A		15A, 20A		
			880		1,760		970		1,100		1,250		
			30A		910		15A, 20A		30A		30A		
			910		15A, 20A		910		1,150		1,300		
					880								

注) ①表示の定格電圧は最大使用可能電圧を表します。 ②(1φ 3W)の表示は単相3線式回路に使用可能を表します。
③110/220Vは単相3線式回路での220Vです。 ④DC回路にご使用の場合、回路条件により選定にご注意下さい。
⑤※別売の埋込取付枠の標準価格は70円です。