





汎用シリーズ

極数(P), 素子数(E), フレーム(A)			2P・2E・30AF	3P・3E・30AF	3P・3E	3P・3E	
電 気 方 式			1φ 2W	3φ 3W (1φ 3W)	3φ 3W	3φ 3W	
定 格 電 圧 (V)	AC		250	220	220	220	
	DC		100				
定 格 電 流 (A)			10, 15, 20, 30	1.3(0.2kW相当), 2.6(0.4) 4.2(0.75), 5.5(1.0), 7.4(1.5) 10(2.2), 15, 16(3.7), 20, 25(5.5), 30(7.5)	7.5kW (32A設定)	0.2kW(1.3A), 0.4(2.6) 0.75(4.2), 1.0(5.5), 1.5(7.4) 2.2(10), 3.7(16), 5.5(25) 7.5(32)	B-33ME組込用 防じんボックス
型 式			JB-32H	B-33ME	B-33ME	M-3B	M-33D BOX
詳 細 説 明 ペ ー ジ			53	54	55	56	54
外 観 〔外観写真は器種ごとの寸法の大小は考慮してありません。〕			NK認定・ロイド登録	モータ保護兼用	モータ保護専用	モータ保護専用	
					 盤内用		
定 格 遮 断 容 量 (kA)	AC (JIS・JEM)	110V	5.0(125V)	2.5			
		110/220V		2.5			
		220V	2.5(250V)	2.5	2.5	2.5	
		460V					
	DC (JIS・JEM)	125V	0.7(100V)				
		250V					
	A		45	70	70	105	105
	B		117	105(115, 端子カバー付)	105(115, 端子カバー付)	155	200
	C		46	49	49	60.8	64
	D		63.5	72.5	72.5	77.2	83.2
基 準 周 囲 温 度 (°C)			45	40	40	40	
標 準 接 続 方 式			線挿え方式(圧着端子使用可能)	線挿え方式(圧着端子使用可能)	線挿え方式(圧着端子使用可能)	線挿え方式(圧着端子使用可能)	
接 続 可 能 最 大 電 線 (mm ²)			22	22	22	22	
取 付 可 能 付 属 装 置	接 続 方 式	裏 面 形	SD	—	—	—	—
		埋 込 形	FP	—	—	—	—
	補 助 ス イ ッ チ	AX	—	●	●	●	—
		警 報 ス イ ッ チ	AL	—	●	●	—
	電 圧 引 外 し 装 置	SHT	—	—	—	—	—
		不 足 電 圧 引 外 し 装 置	UVT	—	—	—	—
	端 子 台	TB	—	—	—	—	—
		ト リ ッ プ ボ タ ン	TRB	—	—	—	—
	ロ ハ ン ド ル 施 錠 式	LC	—	—	—	—	—
		HL	—	●	●	—	—
	外 部 操 作 ハ ン ド ル		HM, HA	—	—	—	—
	機 械 的 イ ン タ ー ロ ッ ク		MI	—	—	—	—
	バ リ ア	BA	—	—	—	—	—
		表 面 形	TMC	付 属	付 属	付 属	—
		裏 面 形	BTC	—	—	—	—
ノ ー ト リ ッ プ (特 殊 仕 様)							
引 外 し 方 式			熱動電磁	完全電磁	完全電磁	完全電磁	
型 式 認 可			▽取得済	▽取得済	▽取得済	▽取得済	
重 量 (kg)			0.25	0.42	0.42	0.60	
一 梱 入 数			50	10	10	10	1
標 準 価 格 (円)			2,560	3,780	3,780	4,130	1,990 (ボックス単体)

注) ①表示の定格電圧は最大使用可能電圧を表します。

②(1φ 3W)の表示は単相3線式回路に使用可能を表します。

③DC回路にご使用の場合、回路条件により選定にご注意下さい。