





2P・2E・250AF		3P・3E・250AF		2P・2E・400AF		3P・3E・400AF		2P・2E・600AF		3P・3E・600AF		極数(P), 素子数(E), フレーム(A)			
1φ 2W		3φ 3W(1φ 3W)		1φ 2W		3φ 3W		1φ 2W		3φ 3W		電 気 方 式			
460				460				600				AC		定 格 電 圧(V)	
250				250				250				DC			
●150, ●175, ●200 ●225, 250				●250, 300 ●350, 400				●500 ●600		500 600		定 格 電 流(A)			
B-252		B-253		B-402C		B-403C		B-602HA		B-603HA		型 式			
74				76				78				詳 細 説 明 ペ ー ジ			
モータ保護兼用				モータ保護兼用								外 観			
												[外観写真は機種ごとの 寸法の大小は考慮して おりません。]			
60/50				60/50				50/42				110V		A C (J I S) (J E M)	定 格 遮 断 容 量 (kA)
40/35				40/35				25/22				110 220V 220			
20/18				20/18				20/18				460V			
												600V			
25				25				40				125V		D C (JIS・JEM)	
20				20				40				250V			
150				150				210				A		 (mm)	
237(297, 端子カバー付)				237(319, バー端子含む)				274(434, バー端子含む)				B			
103				103				103				C			
145				145				141				D			
40				40				40							
圧着端子方式				バー端子方式				バー端子方式				基 準 周 囲 温 度(℃)			
150												標 準 接 続 方 式			
●				●				●				接 続 可 能 最 大 電 線(mm)			
●				●				●				SD		裏 面 形 接 埋 込 形 続 方 式	取 付 可 能 付 属 装 置
●				●				●				FP			
●				●				●				AX			
●				●				●				AL			
●				●				●				SHT			
—				—				●				UVT			
—				—				—				TB			
可 能				可 能				可 能				TRB		ハ ン ド ル キ ャ ッ プ 式 ロ ハ ン ド ク ル	
—				—				付 属				LC			
—				—				—				HL			
●				●				●				HM, HA			
HA-404				HA-404				HA-402, HM-402				MI			
—				—				—				BA			
—				—				付 属				TMC			
付 属				別 売 (TMC-5B)				別 売 (TMC-5)				BTC		表 面 形 端 裏 面 形 カ バ ー	
裏面形付属				裏面形付属				—							
K-253				K-403C				K-603HA				ノ ー ト リ ッ プ (特 殊 仕 様)			
熱動電磁				熱動電磁				熱動可調整電磁				引 外 し 方 式			
▽対象外				▽対象外				▽対象外				型 式 認 可			
4.0		4.7		6.0		7.5		10				重 量(kg)			
1				1				1				一 梱 入 数			
37,600		41,300		300A 54,600 400A 69,700		300A 61,600 400A 76,900		195,500 226,000				標 準 価 格(円)			

注) ①表示の定格電圧は最大使用可能電圧を表します。
③定格遮断容量は非対称/対称値です。

②(1φ 3W)の表示は単相3線式回路に使用可能を表します。
④DC回路にご使用の場合、回路条件により選定にご注意下さい。