





高遮断容量シリーズ

極数(P), 素子数(E), フレーム(A)			2P・2E・30AF	3P・3E・30AF	2P・2E・50AF	3P・3E・50AF	2P・2E・50AF	3P・3E・50AF	2P・2E・100AF	3P・3E・100AF	2P・2E・100AF	3P・3E・100AF		
電 気 方 式			1φ 2W		3φ 3W		1φ 2W		3φ 3W		1φ 2W		3φ 3W	
定 格 電 圧(V)			AC	600		600		600		600		600		
			DC	250		250		250		250				
定 格 電 流(A)			● 5, ● 10, ● 15 ● 20, ● 30		● 5, ● 10, ● 15, ● 20 ● 30, ● 40, ● 50		● 10, ● 15, ● 20 ● 30, ● 40, ● 50		● 15, ● 20, ● 30, ● 50 ● 60, ● 75, ● 100		● 15, ● 20, ● 30, ● 50 ● 60, ● 75, ● 100			
型 式			B-32F B-33F		B-52FA B-53FA		B-52FK B-53FK		B-102FA B-103FA		B-102FK B-103FK			
詳 細 説 明 ペ ー ジ			80		82		84		86		88			
外 観 〔外観写真は機種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。〕			DC用はご指定下さい		DC用はご指定下さい		DC用はご指定下さい							
														
定 格 遮 断 容 量 (kA)	A C (J I S) (J E M)	110V												
		220V	5.0		25/22		100/85		40/35		100/85			
		460V	2.5		10		35/30		20/18		50/42			
		600V	1.5		2.5		10		10		15/14			
	D C (J I S・J E M)	125V	5.0		7.5		40		15					
		250V	2.5		5.0		40		10					
		A	52 75		65 90		75 105		65 90		75 105			
		B	130		150		165		150		165			
	(mm)	C	60		60		104		78		104			
		D	84		85		125		100		125			
基 準 周 囲 温 度(℃)			40		40		40		40		40			
標 準 接 続 方 式			線挿入方式(圧着端子使用可能)		線挿入方式(圧着端子使用可能)		線挿入方式(圧着端子使用可能)		圧着端子方式		圧着端子方式			
接 続 可 能 最 大 電 線(mm ²)			22		22		22		60(22, 50A以下)		60(22, 50A以下)			
取 付 可 能 付 属 装 置	接 続 方 式	裏 面 形	SD	●		●		●		●		●		
		埋 込 形	FP	●		●		●		●		●		
	補 助 ス イ ッ チ	AX	●		●		●		●		●			
		警 報 ス イ ッ チ	AL	●		●		●		●		●		
	電 圧 引 外 し 装 置	SHT	●		●		●		●		●			
		不 足 電 圧 引 外 し 装 置	UVT	—		●		●		●		●		
	端 子 台	TB	可 能		可 能		可 能		可 能		可 能			
		トリップ ボタン	TRB	—		付 属		付 属		付 属		付 属		
	ロ ハ ン ド ル ク ル	ハ ン ド ル キ ャ ッ プ 式	LC	別 売 (LC-1)		別 売 (LC-2C)		別 売 (LC-2B)		別 売 (LC-2C)		別 売 (LC-2B)		
		施 錠 式	HL	●		●		●		●		●		
	外 部 操 作 ハ ン ド ル	HM, HA	HA-31		HA-104, HM-104(3Pのみ)		HA-105, HM-55(3Pのみ)		HA-103, HM-103(3Pのみ)		HA-105, HM-55(3Pのみ)			
		機 械 的 イン タ ー ロ ッ ク	MI	●		●		●		●		●		
	バ リ ア	BA	—		—		—		—		—			
		端 子 カ バ ー	表 面 形	別 売 (TMC-1)		別 売 (TMC-2C)		別 売 (TMC-2B)		別 売 (TMC-2)		別 売 (TMC-2B)		
	裏 面 形	TMC	別 売 (TMC-1)		別 売 (TMC-2C)		別 売 (TMC-2B)		別 売 (TMC-2)		別 売 (TMC-2B)			
		BTC	別 売 (BTC-1)		別 売 (BTC-2C)		別 売 (BTC-2B)		別 売 (BTC-2)		別 売 (BTC-2B)			
ノ ー ト リ ッ プ (特 殊 仕 様)			K-33F		K-53FA		K-53FK		K-103FA		K-103FK			
引 外 し 方 式			完全電磁		完全電磁		完全電磁		熱動電磁		完全電磁			
型 式 認 可			▽取得済		▽取得済		▽取得済		▽取得済		▽取得済			
重 量(kg)			0.43 0.60		0.70 1.0		1.8 2.3		0.90 1.2		1.9 2.5			
一 梱 入 数			1		1		1		1		1			
標 準 価 格(円)			5,600 8,100		10,300 13,800		28,000 35,000		28,800 36,000		41,200 50,500			

注) ①表示の定格電圧は最大使用可能電圧を表します。

②定格遮断容量は非対称/対称値です。

③DC回路にご使用の場合、回路条件により選定にご注意下さい。