






高遮断容量シリーズ

極数(P), 素子数(E), フレーム(A)			3P・3E・1000AF	3P・3E・1000AF	3P・3E・1200AF	3P・3E・1600AF	3P・3E・2000AF				
電 気 方 式			3φ 3W	3φ 3W	3φ 3W	3φ 3W	3φ 3W				
定 格 電 圧 (V)	AC	600	600	600	600	600	600				
	DC	250	250(瞬時遮断式)	250(瞬時遮断式)	250(瞬時遮断式)	250(瞬時遮断式)	250(瞬時遮断式)				
定 格 電 流 (A)		●1000	●1000	●1200	●1000, ●1200 ●1400, ●1600	●1800, ●2000					
型 式		B-1003F	B-1003FA	B-1203FA	B-1603F	B-2003F					
詳 細 説 明 ペ ー ジ		100	102	104	106	108					
外 観 〔外観写真は器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。〕											
		50Hz, 60Hzをご指定下さい		50Hz, 60Hzをご指定下さい		50Hz, 60Hzをご指定下さい		50Hz, 60Hzをご指定下さい			
定 格 遮 断 容 量 (kA)	AC (JIS JEM)	110V									
		220V	100/85	150/125	150/125	150/125	150/125				
		460V	40/35	100/85	100/85	100/85	100/85				
		600V	20/18	50/42	50/42	80/70	80/70				
	DC (JIS・JEM)	125V	40	40	40	50	50				
		250V	40	40	40	50	50				
 (mm)		A	210	210	210	310	310				
		B	410(530, バー端子含む)	410(570, バー端子含む)	410(570, バー端子含む)	560	560				
		C	118	150	150	226	226				
		D	180(角形補助ハンドル付)	190(298, 補助ハンドル付)	190(298, 補助ハンドル付)	299(403, 補助ハンドル付)	299(403, 補助ハンドル付)				
基 準 周 囲 温 度 (℃)		40	40	40	40	40					
標 準 接 続 方 式		バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式	裏面バースタッド方式	裏面バースタッド方式					
接 続 可 能 最 大 電 線 (mm)											
取 付 可 能 付 属 装 置	接 続 方 式	裏 面 形	SD	●	●	●	●(標準仕様)	●(標準仕様)			
		埋 込 形	FP	●	●	●	●	●			
	補 助 ス イ ッ チ		AX	●	●	●	●	●			
	警 報 ス イ ッ チ		AL	●	●	●	●	●			
	電 圧 引 外 し 装 置		SHT	●	●	●	●	●			
	不 足 電 圧 引 外 し 装 置		UVT	●	●	●	●	●			
	端 子 台		TB	可 能	可 能	可 能	可 能	可 能			
	ト リ ッ プ ボ タ ン		TRB	付 属	付 属	付 属	—	—			
	ロ ハ ン ド ル 付	ハ ン ド ル キ ャ ッ プ 付	LC	—	—	—	—	—			
		施 錠 式	HL	●	●	●	●	●			
	外 部 操 作 ハ ン ド ル		HM, HA	別途ご相談下さい	HA-801	HA-801	HA-1601	HA-1601			
	機 械 的 イ ン タ ー ロ ッ ク		MI	別途ご相談下さい	●	●	—	—			
	バ リ ア		BA	電源側付属	—	—	—	—			
	端 子 カ バ ー	表 面 形	TMC	別売(TMC-5)	電源側付属	電源側付属	—	—			
裏 面 形		BTC	—	—	—	—	—				
ノ ー ト リ ッ プ (特 殊 仕 様)			K-1003F	K-1003FA	K-1203FA	K-1603F	K-2003F				
引 外 し 方 式			熱動可調整電磁	熱動可調整電磁	熱動可調整電磁	熱動可調整電磁	熱動可調整電磁				
型 式 認 可			▽対象外	▽対象外	▽対象外	▽対象外	▽対象外				
重 量 (kg)			22	26	26	68	70				
一 梱 入 数			1	1	1	1	1				
標 準 価 格 (円)			652,000	695,000	719,000	1,083,000	1,230,000				
						表面形は別途ご相談下さい。	表面形は別途ご相談下さい。				

表面形は別途ご相談下さい。 表面形は別途ご相談下さい。

注) ①表示の定格電圧は最大使用可能電圧を表します。 ②定格遮断容量は非対称/対称値です。
③周波数(50Hz又は60Hz)のご指定が必要な器種があります。 ④DC回路にご使用の場合、回路条件により選定にご注意下さい。