




3P・3E・2500AF	3P・3E・3200AF	3P・3E・4000AF		極数(P), 素子数(E), フレーム(A)
3φ 3W	3φ 3W	3φ 3W		電 気 方 式
600	600	600		AC
250(瞬時遮断式)	250(瞬時遮断式)	250(瞬時遮断式)		DC
●2500	●2800 ●3000 ●3200	●3600 ●4000		定 格 電 流(A)
B-2503F	B-3203F	B-4003F		型 式
110	112	114		詳 細 説 明 ペ ー ジ
50Hz, 60Hzをご指定下さい	50Hz, 60Hzをご指定下さい	50Hz, 60Hzをご指定下さい		外 観 〔外観写真は機種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。〕
				
				110V
150/125	150/125	150/125		220V
100/85	100/85	100/85		460V
80/70	80/70	80/70		600V
50	50	50		125V
50	50	50		250V
310	530	750		A
560	610	650		B
226	304	374		C
299(403, 補助ハンドル付)	373(590, 補助ハンドル付)	430(700, 補助ハンドル付)		D
40	40	40		基 準 周 囲 温 度(℃)
裏面バースタッド方式	裏面バースタッド方式	裏面バースタッド方式		標 準 接 続 方 式
				接 続 可 能 最 大 電 線(mm ²)
●(標準仕様)	●(標準仕様)	●(標準仕様)		SD 裏 面 形 接 続 方 式
●	---	---		FP 埋 込 形
●	●	●		AX 補 助 ス イ ッ チ
●	●	●		AL 警 報 ス イ ッ チ
●	●	●		SHT 電 圧 引 外 し 装 置
●	●	●		UVT 不 足 電 圧 引 外 し 装 置
可 能	可 能	可 能		TB 端 子 台
---	---	---		TRB トリップ ボタン
---	---	---		LC ハンドルキャップ式
●	●	●		HL 施 錠 式
HA-1601	---	---		HM, HA 外 部 操 作 ハンドル
---	---	---		MI 機 械 的 インターロック
---	---	---		BA バ リ ア
---	---	---		TMC 表 面 形 端 子
---	---	---		BTC 裏 面 形 端 子
K-2503F	K-3203F	K-4003F		ノートリップ(特殊仕様)
熱動可調整電磁	熱動電磁	熱動電磁		引 外 し 方 式
▽対象外	▽対象外	▽対象外		型 式 認 可
84	200	250		重 量(kg)
1	1	1		一 梱 入 数
1,531,000	2,597,000	3,553,000		標 準 価 格(円)
表面形は別途ご相談下さい。	表面形は別途ご相談下さい。	表面形は別途ご相談下さい。		

注) ① 表示の定格電圧は最大使用可能電圧を表します。

③ 周波数(50Hz又は60Hz)のご指定が必要な機種があります。

② 定格遮断容量は非対称/対称値です。

④ DC回路にご使用の場合、回路条件により選定にご注意下さい。