






分電盤用シリーズ (協約寸法品JEM1292)

配線用遮断器

極数(P), 素子数(E), フレーム(A)			1P・1E・50AF	2P・2E・50AF	3P・3E・50AF	2P・2E・100AF	3P・3E・100AF	
電 気 方 式			1φ 2W	1φ 2W, 1φ 3W	1φ 3W, 3φ 3W	1φ 2W, 1φ 3W	1φ 3W, 3φ 3W	
定 格 電 圧(V)	AC		265	110/220, 265	110/220, 220	110/220, 265	110/220, 220	
	DC		125	125		125		
定 格 電 流(A)			●10, 15, 20 30, ●40, 50	●10, 15, 20 30, ●40, 50	15, 20, 30 ●40, 50	60, 75, 100	60, 75, 100	
型 式			SE-51	SE-52	SE-53	SE-102	SE-103	
詳 細 説 明 ペ ー ジ			116	116	116	118	118	
外 観 〔外観写真は器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。〕								
定 格 遮 断 容 量 (kA)	A C (J I S J E M)	110V	5.0					
		110/220V		5.0	5.0	5.0	5.0	
		220V			2.5		2.5	
		265V	2.5	2.5		2.5		
	D C (J I S・J E M)	125V	1.0	5.0		5.0		
		250V						
		A		25	50	75	50	75
		B		95	95	95	95	95
		C		60	60	60	60	60
D		77	77	82	77	82		
 (mm)								
基 準 周 囲 温 度(℃)			40	40	40	40	40	
標 準 接 続 方 式			線押え方式(圧着端子使用可能)	線押え方式(圧着端子使用可能)	線押え方式(圧着端子使用可能)	圧着端子方式	圧着端子方式	
接 続 可 能 最 大 電 線(mm ²)			22	22	22	38	38	
取 付 可 能 付 属 装 置	接 続 方 式	裏 面 形	SD	—	—	—	—	
		埋 込 形	FP	—	—	—	—	
	補 助 ス イ ッ チ		AX	—	—	—	—	
	警 報 ス イ ッ チ		AL	—	—	—	—	
	電 圧 引 外 し 装 置		SHT	—	—	—	—	
	不 足 電 圧 引 外 し 装 置		UVT	—	—	—	—	
	端 子 台		TB	—	—	—	—	
	ト リ ッ プ ボ タ ン		TRB	—	—	—	—	
	ロ ハ ン ド ル	ハ ン ド ル キ ャ プ 式	LC	別 売 (LC-B)	別 売 (LC-B)	別 売 (LC-B)	別 売 (LC-B)	別 売 (LC-B)
		施 錠 式	HL	—	—	—	—	—
	外 部 操 作 ハ ン ド ル		HM, HA	—	—	—	—	
	機 械 的 イ ン タ ー ロ ッ ク		MI	—	—	—	—	
	バ リ ア		BA	—	—	—	—	
	端 子 台	表 面 形	TMC	—	—	—	—	—
		裏 面 形	BTC	—	—	—	—	—
ノ ー ト リ ッ プ (特 殊 仕 様)								
引 外 し 方 式			熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	
型 式 認 可			▽取得済	▽取得済	▽取得済	▽取得済	▽取得済	
重 量(kg)			0.14	0.29	0.45	0.35	0.55	
一 梱 入 数			50	25	10	25	10	
標 準 価 格(円)			1,900	3,850	10,000	12,060	16,400	

注) ①表示の定格電圧は最大使用可能電圧を表します。
 ②(1φ 3W)の表示は単相3線式回路に使用可能を表します。
 ③110/220Vは単相3線式回路での220Vです。
 ④DC回路にご使用の場合、回路条件により選定にご注意下さい。