






4極シリーズ

極数(P), 素子数(E), フレーム(A)			4P・3E・600AF	4P・3E・800AF	4P・3E・1000AF	4P・3E・1200AF	4P・3E・1600AF				
電 気 方 式			3φ 4W	3φ 4W	3φ 4W	3φ 4W	3φ 4W				
定 格 電 圧(V)	AC	600	600	600	600	600	600				
	DC										
定 格 電 流(A)			●500, ●600	●500, ●600 ●700, ●800	●1000	●1200	●1400, ●1600				
型 式			B-604FA	B-804FK	B-1004FA	B-1204FA	B-1604F				
詳 細 説 明 ペ ー ジ			130	132	134	136	138				
外 観 〔外観写真は機種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。〕			50Hz, 60Hzをご指定下さい 					50Hz, 60Hzをご指定下さい 	50Hz, 60Hzをご指定下さい 	50Hz, 60Hzをご指定下さい 	50Hz, 60Hzをご指定下さい 
定 格 遮 断 容 量 (kA)	A C (JIS・JEM)	110V									
		220V	100/85	150/125	150/125	150/125	150/125				
		460V	50/42	100/85	100/85	100/85	100/85				
		600V	25/22	50/42	50/42	50/42	80/70				
	D C (JIS・JEM)	125V									
250V											
 (mm)		A	280	280	280	280	415				
		B	274(434, バー端子含む)	410(570, バー端子含む)	410(570, バー端子含む)	410(570, バー端子含む)	560				
		C	103	150	150	150	226				
		D	141	190(298, 補助ハンドル付)	190(298, 補助ハンドル付)	190(298, 補助ハンドル付)	299(403, 補助ハンドル付)				
基 準 周 囲 温 度(℃)			40	40	40	40	40				
標 準 接 続 方 式			バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式	裏面バースタッド方式				
接 続 可 能 最 大 電 線(mm ²)											
取 付 可 能 付 属 装 置	接 続 方 式	裏 面 形	SD	●	●	●	●	●(標準仕様)			
		埋 込 形	FP	●	●	●	●	●			
	補 助 ス イ ッ チ		AX	●	●	●	●	●			
	警 報 ス イ ッ チ		AL	●	●	●	●	●			
	電 圧 引 外 し 装 置		SHT	●	●	●	●	●			
	不 足 電 圧 引 外 し 装 置		UVT	●	●	●	●	●			
	端 子 台		TB	可 能	可 能	可 能	可 能	可 能			
	ト リ ッ プ ボ タ ン		TRB	付 属	付 属	付 属	付 属	—			
	ロ ハ ン ド ク ル	ハ ン ド ル キ ャ ッ プ 式	LC	—	—	—	—	—			
		施 錠 式	HL	●	●	●	●	●			
	外 部 操 作 ハ ン ド ル		HM, HA	HA-402	HA-801	HA-801	HA-801	HA-1601			
	機 械 的 イ ン タ ー ロ ッ ク		MI	—	—	—	—	—			
	バ リ ア		BA	電 源 側 付 属	—	—	—	—			
	端 子 表 面	表 面 形	TMC	別 売 (TMC-5)	電 源 側 付 属	電 源 側 付 属	電 源 側 付 属	—			
		裏 面 形	BTC	—	—	—	—	—			
ノ ー ト リ ッ プ (特 殊 仕 様)			K-604FA	K-804FK	K-1004FA	K-1204FA	K-1604F				
引 外 し 方 式			熱 動 可 調 整 電 磁	熱 動 可 調 整 電 磁	熱 動 可 調 整 電 磁	熱 動 可 調 整 電 磁	熱 動 可 調 整 電 磁				
型 式 認 可			▽対象外	▽対象外	▽対象外	▽対象外	▽対象外				
重 量(kg)			13	32	33	33	85				
一 梱 入 数			1	1	1	1	1				
標 準 価 格(円)			435,000	775,000	1,177,000	1,224,000	1,530,000				
								表面形は別途ご相談下さい			

表面形は別途ご相談下さい。

注) ①表示の定格電圧は最大使用可能電圧を表します。
 ③周波数(50Hz又は60Hz)のご指定が必要な機種があります。

②定格遮断容量は非対称/対称値です。