



4 極シリーズ

4P・3E・2000AF					極数(P), 素子数(E), フレーム(A)
3φ 4W					電 気 方 式
600					AC
					DC
●1800, ●2000					定 格 電 圧(V)
					定 格 電 流(A)
B-2004F					型 式
140					詳 細 説 明 ペ ー ジ
50Hz, 60Hzをご指定下さい					外 観 〔外観写真は器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。〕
					
					110V
150/125					220V
100/85					460V
80/70					600V
					125V
					250V
					A
415					B
560					C
226					D
299 (403, 補助ハンドル付)					 (mm)
40					基 準 周 囲 温 度(℃)
裏面バースタッド方式					標 準 接 続 方 式
					接 続 可 能 最 大 電 線(mm)
● (標準仕様)					SD 裏 面 形 接 続 方 式
●					FP 埋 込 形
●					AX 補 助 ス イ ッ チ
●					AL 警 報 ス イ ッ チ
●					SHT 電 圧 引 外 し 装 置
●					UVT 不 足 電 圧 引 外 し 装 置
可 能					TB 端 子 台
—					TRB トリップ ボタン
—					LG ハンドルキャップ式
●					HL 施 錠 式
HA-1601					HM, HA 外 部 操 作 ハンドル
—					MI 機 械 的 インターロック
—					BA バ リ ア
—					TMC 表 面 形
—					BTC 裏 面 形
K-2004F					ノートリップ(特殊仕様)
熱動可調整電磁					引 外 し 方 式
▽対象外					型 式 認 可
87					重 量(kg)
1					一 梱 入 数
1,790,000					標 準 価 格(円)
表面形は別途ご相談下さい。					

注) ①表示の定格電圧は最大使用可能電圧を表します。

②定格遮断容量は非対称/対称値です。

③周波数(50Hz又は60Hz)のご指定が必要な器種があります。