


耐熱シリーズ

極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)			2P・2E・30AF		3P・3E・30AF		2P・2E・50AF		3P・3E・50AF	
電 気 方 式			1φ 2W		3φ 3W		1φ 2W		3φ 3W	
定 格 電 圧(V)		AC	220		220		550		550	
		DC					250		250	
定 格 電 流(A)			●15(10.5) , ●20(14)		●15(10.5) , ●20(14)		●15(10.5) , ●20(14)		●15(10.5) , ●20(14)	
()内耐熱定格電流(A)			●30(21)		●30(21)		●30(21) , ●50(35)		●30(21) , ●50(35)	
型 式			FB-32		FB-33		FB-52		FB-53	
本 体 外 形 寸 法 図			142		142		142		142	
外 観 〔外観写真は機種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。〕			一種耐熱形	二種耐熱形	一種耐熱形	二種耐熱形	一種耐熱形	二種耐熱形	一種耐熱形	二種耐熱形
							DC用はご指定下さい。 		DC用はご指定下さい。 	
定格遮断容量 (kA)	AC	220V	2.5		2.5		5.0		5.0	
		460V					2.5		2.5	
		550V					1.5		1.5	
	DC	250V					2.5		2.5	
耐熱遮断容量 (kA)	AC	220V	2.5		2.5		5.0		5.0	
		460V					2.5		2.5	
		550V					1.5		1.5	
	DC	250V					2.5		2.5	
端 子 構 造			線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)	
接続可能最大電線(mm ²)			8		8		22		22	
認 定 番 号			1CB-70001	2CB-30050	1CB-70002	2CB-30051	1CB-70003	2CB-30052	1CB-70004	2CB-30053
重 量(kg)			0.28	0.28	0.39	0.35	0.54	0.43	0.74	0.60
一 梱 入 数			1		1		1		1	
標 準 価 格(円)			9,000	7,650	13,400	11,000	14,100	10,400	19,000	14,100

- 注) ①定格電圧は最大使用可能電圧を表します。
 ②DC用はご指定下さい。 電源の種類(純直流、単相全波、三相全波等)も併せてご指定下さい。
 ③負荷電流は耐熱定格電流以内でご使用下さい。(耐熱定格電流とは基準温度40℃において規定されている定格電流の70%電流です。)
 ④ご注文にあたっては型式、仕様の他 **一種耐熱形** **二種耐熱形** のご指定をして下さい。

耐熱形配線用遮断器・開閉器とは

デパート・ホテル、一般ビルなど多数の人が集まる場所、万一火災が発生した場合には消火設備、非常照明、非常用エレベータなどの初期消火設備、避難手段などが確実に作動することが必要です。このようなことから非常電源設備のうち低圧で受電する非常電源専用受電設備の配電盤及び分電盤については、消防法施行規則第12条第4号により火災時の異常温度に耐える耐熱性能のものが要求され56年消防庁告示第10号においてその具体的な基準が明確化されています。テンパール耐熱形配線用遮断器・開閉器はこの基準に適合し「非常用配電盤等認定業務委員会」の認定品です。

<耐熱機器の耐熱性能>

名 称	耐 熱 性 能	配電盤等の設置場所
一 種 耐熱機器	JISA1304に定める火災温度曲線の1/3の火災温度曲線で30分間加熱し機能に異常を生じない事。	下記以外の場所 ①不燃材料で区画された専用室。 ②耐火構造の建築物の屋上 ③二種で規定した場所(下記)
二 種 耐熱機器	JISA1304に定める火災温度曲線の1/7の火災温度曲線で30分間加熱し機能に異常を生じない事。	不燃材料で区画された変電設備室、機械室、ポンプ室その他これに類する室。