




3P・3E・100AF		3P・225AF	3P・3E・225AF	3P・3E・400AF	極致(P)・素子数(E)・フレーム(A)			
3φ 3W		3φ 3W	3φ 3W	3φ 3W	電 気 方 式			
550		550	550	550	AC	定 格 電 圧 (V)		
250		250			DC			
●60(42) , ●75(52.5) ●100(70)		●225(157.5)	●125(87.5) , ●150(105) ●175(122.5) , ●200(140) ●225(157.5)	●250(175) , ●300(210) ●350(245) , ●400(280)	定 格 電 流 (A) ()内耐熱定格電流(A)			
FB-103		F-223	FB-223	FB-403	型 式			
142		143	143	143	本 体 外 形 寸 法 図			
一種耐熱形	二種耐熱形	一種耐熱形	二種耐熱形	二種耐熱形	外 観 「外観写真は器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。」			
DC用はご指定下さい。								
								
10	耐熱形素子なし 配線用遮断器です。 (耐熱形開閉器)		15/14	40/35	220V	AC	定格遮断容量 (kA)	
5.0			7.5	25/22	460V			
2.5			5.0	10	550V			
5.0			15/14	40/35	220V	AC	耐熱遮断容量 (kA)	
10				25/22	460V			
5.0				10	550V			
2.5								
5.0								
5.0								
5.0								
5.0								
ソルダレス端子方式	バー端子方式	圧着端子方式	バー端子方式	端 子 構 造				
50		125		接 続 可 能 最 大 電 線 (mm ²)				
1CB-70005	2CB-30054	1KM-70005	2CB-30055	2CB-30056	認 定 番 号			
1.4	1.2	3.1	2.4	6.1	重 量 (kg)			
1	1	1	1	1	一 梱 入 数			
41,900	32,000	82,000	62,600	165,000	標 準 価 格 (円)			

＜耐熱温度特性＞

