


2P・1E・30AF 2P・2E・30AF

B-1H B-2H



型 式				B-1H		B-2H	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・1E・30AF		2P・2E・30AF	
電 気 方 式				1φ2W		1φ3W	
基 準 周 囲 温 度 (℃)				25			
定	電 圧 (V)		AC	110V		110/220V	
			DC	100			
	電 流 (A)			20、30			
格	遮 断 量 (kA)	AC	110V	2.5		2.5	
			110/220V			2.5	
		DC	100V	0.3			
引 外 し 方 式				熱動			
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)		20A	(φ2.0)			
			30A	5.5			
端子ネジの締付トルク(kg-cm)				15~20			
端 子 構 造				ソルダレス端子方式(当座金付)			
重 量 (kg)				0.11		0.12	
型 式 認 可				▽取得済			

注) ①AC、DC共に動作特性曲線を満足します。
②110/220Vは単相3線式回路での220Vです。

■取付可能外部付属装置

●	・埋込取付枠
●	・ハンドルロック(ハンドルキャップ式) LC-03

■同梱部品

●	・取付ネジ(木ネジ3.5×28)2本
●	・端子カバー2枚

動作特性曲線

