

2P・2E・30AF

JB-32Q

配線用遮断器

型 式				JB-32Q	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・30AF	
電 気 方 式				1φ3W	
基 準 周 囲 温 度 (℃)				25	
定	電 圧 (V)		AC	110/220	
			DC	100	
格	電 流 (A)		6、10、15、20、30		
	遮 断 容 量 (kA)	AC	110V	1.5	
			110/220V	1.5	
		DC	100V	0.3	
引 外 し 方 式			熱動		
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm)		6A	(φ1.6)	
			10A	(φ1.6)	
			15A	(φ1.6)	
			20A	(φ2.0)	
			30A	5.5	
端子ネジの締付トルク(kg-cm)			15~20		
端 子 構 造			ソルダレス端子方式		
重 量 (kg)			0.10		
型 式 認 可			▽取得済		

注) ①AC、DC共に動作特性曲線を満足します。
②110/220Vは単相3線式回路での220Vです。

■取付可能外部付属装置

・ハンドルロック(ハンドルキャップ式) LC-02

■同梱部品

・取付ネジ(木ネジ3.5×28)2本
・端子カバー取付ネジ(M3×7)2本
・端子カバー 2枚

■端子構造

