

2P・2E・30AF

JB-32H

NK認定・ロイド登録品

NK：日本海事協会

型 式				JB-32H	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・30AF	
電 気 方 式				1φ2W	
基 準 周 囲 温 度 (℃)				45	
定	電 圧 (V)		AC	250	
			DC	100	
格	電 流 (A)			10、15、20、30	
	遮 断 容 量 (kA)	JEM	AC	125V	5.0
				250V	2.5
		JIS	DC	100V	0.7
引 外 し 方 式				熱動電磁	
端子ネジの締付トルク(kg・cm)				25～35	
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)		10A	(φ1.6)	<2-5>
			15A	(φ1.6)	<2-5>
			20A	(φ2.0)	<3.5-5>
			30A	5.5	<5.5-5>
端 子 構 造			線押え方式 (圧着端子使用可能)		
重 量 (kg)			0.25		
型 式 認 可			▽取得済		

注) ①<>は適合圧着端子を表わします。
 ②AC、DC共に動作特性曲線を満足します。

■同梱部品

- ・取付ネジ(木ネジ3.5×28)2本
- ・端子カバー取付ネジ(封印ネジ)2本
- ・端子カバー2枚

■端子構造

