


2P・2E・50AF

B-52C



型 式				B-52C	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・50AF	
電 気 方 式				1φ2W	
基 準 周 囲 温 度 (℃)				40	
定	電 圧 (V)		AC	220	
			DC	100	
格	電 流 (A)		15、20、30、40、50		
	遮 断 容 量 (kA)	JEM JIS	AC	110V	5
			220V	2.5	
			DC	100V	0.7
引 外 し 方 式				熱動電磁	
接 続 電 線	定 格 電 流 適 合 電 線 (mm ²)		15A	(φ1.6)	<2-5>
			20A	(φ2.0)	<3.5-5>
			30A	5.5	<5.5-5>
			40A	14	<14-5>
			50A	14	<14-5>
端 子 ネジ の 締 付 トルク (kg・cm)				25~35	
端 子 構 造				線 押 え 方 式 (圧着端子使用可能)	
重 量 (kg)				0.25	
型 式 認 可				▽取得済	

注) ①< >は適合圧着端子を表します。
②AC、DC共に動作特性曲線を満足します。

■同梱部品

- ・取付ネジ(木ネジ3.5×28)2本・
- ・端子カバー取付ネジ(封印ネジ)2本
- ・端子カバー 2枚

■端子構造

