

構成

定格遮断容量からみたテンパール漏電遮断器の構成

注) ① 定格遮断容量は非対称/対称値です。

② 変圧器容量と定格遮断容量の対比は三相変圧器2次側直下で短絡した場合を想定。

AC200V

変圧器容量(kVA)	30以下		50～100		150	200～500			750～1500	2000～3000		
定格遮断容量 (kA)	2.5	5	7.5	10	15/14	20/18	40/35	50/42	100/85	150/125		
フレーム(A)												
30	GB-33E											
50・60	GB-53E GB-63E											
75・100	GB-73E GB-103E											
125・225	GB-123C			GB-223S								
250	GB-253E											
400	GB-403C											
600	GB-603H					GB-603F						
800	GB-803F											
1000・1200	GB-1003F・GB-1203F											

AC415V

変圧器容量(kVA)	50以下		75～150		200～500		750～1000		1500～2000			
定格遮断容量 (kA)	1.5	2.5	5	7.5	10	20/18	25/22	35/30	40/35	50/42	100/85	
フレーム(A)												
30	GB-33E											
50・60	GB-53E GB-63E											
75・100	GB-73E GB-103E											
125・225	GB-123C			GB-223S								
250	GB-253E											
400	GB-403C											
600	GB-603H						GB-603F					
800	GB-803F											
1000・1200	GB-1003F・GB-1203F											