




GBシリーズ

極数(P), 素子数(E), フレーム(A)		2P・2E・225AF	3P・3E・225AF	3P・3E・250AF	3P・3E・400AF	3P・3E・600AF	3P・3E・600AF	
電 気 方 式		1φ 2W	3φ 3W(1φ 3W)	3 φ 3W(1φ 3W)	3 φ 3W	3 φ 3W	3 φ 3W	
定 格 電 圧(V)		100-200	100-200(100/200) ●415	100-200(100/200), ●415	200-415, ●415	200-415	200-415	
定 格 電 流(A)		●125, 150, 175 200, 225		250	●250, 300, 400	●500, ●600	●500, ●600	
高速形	定格感度電流(mA)	30, 50/100/200		30, 100/200/500	30, 100/200/500	100/200/500	100/200/500	
	動作時間(秒以内)	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	
時延形	定格感度電流(mA)	●		●	●	100/200/500	100/200/500	
	動作時間(秒)	0.3(動作範囲0.15～0.45)		0.3(動作範囲0.15～0.45)	0.3(動作範囲0.15～0.45)	0.3(動作範囲0.15～0.45)	0.3(動作範囲0.15～0.45)	
漏 電 表 示 方 式		機械式(ボタン)		機械式(ボタン)	機械式(ボタン)	機械式(ボタン)	機械式(ボタン)	
型 式		GB-222S GB-223S		GB-253E	GB-403C	GB-603H	GB-603F	
詳 細 説 明 ペ ー ジ		204		206	208	210	212	
外 観 〔外観写真は機種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。〕		モータ保護兼用		モータ保護兼用	モータ保護兼用		新発売	
								
		100V		25/22	25/22			
		100/200V		20/18	20/18			
		200V		20/18	20/18	40/35	40/35	100/85
定格遮断容量 (kA)	415V		10	10	20/18	20/18	50/42	
	 (mm)	A	105	105	150	210	210	
		B	239(329, 端子カバー付)	239(329, 端子カバー付)	336(418, バー端子含む)	400(520, バー端子含む)	400(520, バー端子含む)	
		C	60	60	103	103	103	
D		82	82	145	141	141		
基 準 周 囲 温 度(℃)		40		40	40	40	40	
標 準 接 続 方 式		圧着端子方式		圧着端子方式	バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式	
接 続 可 能 最 大 電 線(mm)		150		150				
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式	裏 面 形	SD	●	—	●	●	●
		埋 込 形	FP	●	—	●	●	●
	補助スイッチ	AX	●	●	●	●	●	●
		警 報 ス イ ッ チ	AL	●	●	●	●	●
		テストリード線引出し	T・BL	●	●	●	●	●
		端子台	TB	可 能	可 能	可 能	可 能	可 能
	ハンドルキャップ式	LC	—	—	—	—	—	
		施 錠 式	HL	●	●	●	●	●
	外部操作ハンドル	HA	HA-205	HA-205	HA-404	HA-401	HA-401	
		バ リ ア	BA	別 売	別 売	—	電源側付属	電源側付属
	端子カバー	表 面 形	TMC	付 属	付 属	別 売(TMC-5B)	別 売(TMC-5)	別 売(TMC-5)
		裏 面 形	BTC	裏面形付属	—	裏面形付属	—	—
引 外 し 方 式		熱動電磁		熱動電磁	熱動電磁	熱動可調整電磁	熱動可調整電磁	
型 式 認 可		▽対象外		▽対象外	▽対象外	▽対象外	▽対象外	
重 量(kg)		1.8	2.1	2.2	11	14	14	
一 梱 入 数		1		1	1	1	1	
標 準 価 格(円)		36,200	37,800	41,000	250A, 300A	172,000	353,000	
					82,800			
					400A			
					89,400			

注) ①(1φ 3W)の表示は単相3線式回路に使用可能を表します。

③定格遮断容量は非対称/対称値です。

⑤中感度形、時延形については「製作範囲一覧表」を参照下さい。

②100/200Vは単相3線式回路での200Vです。

④時延形の場合、型式がGBからGBLとなりますので、ご注意下さい。

⑥GBA-403C(万能保護ブレーカ)

反相・欠相・過負荷・短絡・漏電保護付
(詳細については別途ご相談下さい)