



GBシリーズ

3P・3E・800AF	3P・3E・1000AF	3P・3E・1200AF		極数(P)、素子数(E)、フレーム(A)
3φ 3W	3φ 3W	3φ 3W		電 気 方 式
200、415	200、415	200、415		定 格 電 圧(V)
●700、●800	●1000	●1200		定 格 電 流(A)
100/200/500	100/200/500	100/200/500		定格感度電流(mA)
0.1	0.1	0.1		動作時間(秒以内)
100/200/500	100/200/500	100/200/500		定格感度電流(mA)
0.3(動作範囲0.15~0.45)	0.3(動作範囲0.15~0.45)	0.3(動作範囲0.15~0.45)		動作時間(秒)
機械式(ボタン)	機械式(ボタン)	機械式(ボタン)		漏 電 表 示 方 式
GB-803F	GB-1003F	GB-1203F		型 式
214	216	218		詳 細 説 明 ペ ー ジ
	50Hz、60Hzをご指定下さい 	50Hz、60Hzをご指定下さい 		外 観 [器種ごとの寸法の大小 は考慮しておりません。]
				100V
				100/200V
100/85	150/125	150/125		200V
40/35	100/85	100/85		415V
210	210	210		A
670(734、バー端子含む)	800(870、バー端子含む)	800(870、バー端子含む)		B
141	185	185		C
179	225(333、補助ハンドル付)	225(333、補助ハンドル付)		D
40	40	40		基 準 周 囲 温 度(℃)
バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式		標 準 接 続 方 式
				接続可能最大電線(mm)
●	●	●		SD 裏 面 形 接 続 方 式
●	●	●		FP 埋 込 式
●	●	●		AX 補 助 ス イ ッ チ
●	●	●		AL 警 報 ス イ ッ チ
●	●	●		T・BL テストリード線引出し
可 能	可 能	可 能		TB 端 子 台
—	—	—		LC ハンドルキャップ式
●	●	●		HL 施 錠 式
HA-402	HA-801	HA-801		HA 外 部 操 作 ハンドル
電源側付属	—	—		BA バ リ ア
別売(TMC-5)(電源側)	電源側付属	電源側付属		TMC 表 面 形 端 子 台
—	裏面形 電源側付属	裏面形 電源側付属		BTC 裏 面 形
熱動可調整電磁	熱動可調整電磁	熱動可調整電磁		引 外 し 方 式
▽対象外	▽対象外	▽対象外		型 式 認 可
26	41	41		重 量(kg)
1	1	1		一 梱 入 数
383,000	876,000	960,000		標 準 価 格(円)

注) ①定格遮断容量は非対称/対称値です。

②時延形の場合、型式がGBからGBLとなりますので、ご注意ください。