





極数(P), 素子数(E), フレーム(A)		3P・2E・30AF	3P・2E・50AF	3P・2E・60AF		
電 気 方 式		1φ 3W	1φ 3W	1φ 3W		
定 格 電 圧 (V)		100/200	100/200	100/200		
定 格 電 流 (A)		●20, ●25, 30	30, 40, 50	60		
高速形	定格感度電流 (mA)	15, 30	15, 30	15, 30		
	動作時間 (秒以内)	0.1	0.1	0.1		
時延形	定格感度電流 (mA)	—	—	—		
	動作時間 (秒)	—	—	—		
漏 電 表 示 方 式		機械式 (ボタン)	機械式 (ボタン)	機械式 (ボタン)		
型 式		GB-3・1E	GB-53・1E	GB-63・1E		
詳 細 説 明 ペ ー ジ		228	230	232		
外 観		JIS互換性寸法    外観写真は機種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。				
定格遮断容量 (kA)	A C	100V				
		100/200V	1.5	2.5	2.5	
		200V				
		415V				
 (mm)	A	90	70	70		
	B	80	140 (150, 端子カバー付)	140 (150, 端子カバー付)		
	C	40	49	49		
	D	57	69	69		
基 準 周 囲 温 度 (℃)		25	40	40		
標 準 接 続 方 式		ソルダレス端子方式 (当座金付)	線挿え方式 (圧着端子使用可能)	線挿え方式 (圧着端子使用可能)		
接 続 可 能 最 大 電 線 (mm ²)		8	22	22		
取付可能付属装置	接続方式	裏 面 形	SD	—	●	●
		埋 込 形	FP	—	●	●
	補 助 ス イ ッ チ		AX	—	●	●
	警 報 ス イ ッ チ		AL	—	●	●
	テストリード線引出し		T・BL	●	●	●
	端 子 台		TB	—	可 能	可 能
	ハンドル	ハンドルキャップ式	LC	別 売 (HC-03)	別 売 (HC-20)	別 売 (HC-20)
		施 錠 式	HL	—	—	—
		外部操作ハンドル	HA	—	—	—
	パ リ ア		BA	—	—	—
端子カバー	表 面 形	TMC	付 属	付 属	付 属	
	裏 面 形	BTC	—	裏面形付属	裏面形付属	
引 外 し 方 式		熱 動	熱動電磁	熱動電磁		
型 式 認 可		▽取得済	▽取得済	▽取得済		
重 量 (kg)		0.21	0.55	0.60		
一 梱 入 数		20	20	20		
標 準 価 格 (円)		7,900	10,300	11,300		

注) ①100/200Vは単相3線式回路での200Vです。