



極数(P), 素子数(E), フレーム(A)		2P・2E・50AF					
電 気 方 式		1φ 2W, 1φ 3W					
定 格 電 圧 (V)		100－100/200－200					
定 格 電 流 (A)		15, 20, 30 ●40, 50					
高速形	定格感度電流(mA)	●15, 30					
	動作時間(秒以内)	0.1					
時延形	定格感度電流(mA)	－					
	動 作 時 間(秒)	－					
漏 電 表 示 方 式		機械式(ボタン)					
型 式		GB-52SA					
詳 細 説 明 ペ ー ジ		239					
外 観		外観写真は器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。 					
定格遮断容量(kA)	AC	100V	5.0				
		100/200V	5.0				
		200V	2.5				
		415V					
 (mm)	A	75					
	B	95					
	C	60					
	D	79					
基 準 周 囲 温 度 (℃)		40					
標 準 接 続 方 式		線挿入方式(圧着端子使用可能)					
接 続 可 能 最 大 電 線 (mm ²)		22					
取付可能付属装置	接続方式	裏 面 形	SD	－			
		埋 込 形	FP	－			
	補 助 ス イ ッ チ		AX	●			
	警 報 ス イ ッ チ		AL	●			
	テストリード線引出し		T・BL	●			
	端 子 台		TB	－			
	ハンドル	ハンドルキャップ式	LC	別 売 (LC-OB)			
		施 錠 式	HL	－			
		外部操作ハンドル	HA	－			
	バ リ ア		BA	－			
端子カバー	表 面 形	TMC	別 売 (TMC-OB)				
	裏 面 形	BTC	－				
引 外 し 方 式		完全電磁					
型 式 認 可		▽取得済					
重 量 (kg)		0.45					
一 梱 入 数		10					
標 準 価 格 (円)		10,200					