

4極シリーズ

4P・3E・1000AF					極数(P)、素子数(E)、フレーム(A)
3φ 4W					電 気 方 式
200、415					定 格 電 圧(V)
●1000					定 格 電 流(A)
100/200/500					定格感度電流(mA)
0.1					動作時間(秒以内)
100/200/500					定格感度電流(mA)
0.3(動作範囲0.15~0.45)					動作時間(秒)
機械式(ボタン)					漏 電 表 示 方 式
GB-1004					型 式
250					詳 細 説 明 ペ ー ジ
50Hz、60Hzをご指定下さい					外 観 [器種ごとの寸法の大小] は考慮しておりません。
					
					100V
					100/200V
150/125					200V
100/85					415V
280					A
800(870、バー端子含む)					B
185					C
225(333、補助ハンドル付)					D
40					基 準 周 囲 温 度(℃)
バー端子方式					標 準 接 続 方 式
					接続可能最大電線(mm)
●					SD 裏 面 形 接 続 方 式
●					FP 埋 込 形 接 続 方 式
●					AX 補 助 ス イ ッ チ
●					AL 警 報 ス イ ッ チ
●					T・BL テストリード線引出し
可 能					TB 端 子 台
—					ILC ハンドルキャップ式
●					HL 施 錠 式
別途ご相談下さい					HA 外 部 操 作 ハンドル
—					BA バ リ ア
電源側付属					TMC 表 面 形
裏面形電源側付属					BTC 裏 面 形
熱動可調整電磁					引 外 し 方 式
▽対象外					型 式 認 可
51					重 量(kg)
1					一 梱 入 数
1,343,000					標 準 価 格(円)

注) ①定格遮断容量は非対称/対称値です。

②時延形の場合、型式がGBからGBLとなりますので、ご注意ください。