





極数(P)、素子数(E)、フレーム(A)		2P・0E・30AF	2P・0E・30AF	3P・0E・30AF	3P・0E・60AF	
電 気 方 式		1φ 2W	1φ 2W	3φ 3W(1φ 3W)	3φ 3W(1φ 3W)	
定 格 電 圧(V)		100-200	100-200	200(100/200)	200(100/200)	
定 格 電 流(A)		30	30	30	60	
高 速 形	定 格 感 度 電 流(mA)	15、30	15、30	15、30	15、30	
	動 作 時 間(秒以内)	0.1	0.1	0.1	0.1	
時 延 形	定 格 感 度 電 流(mA)	—	—	—	—	
	動 作 時 間(秒)	—	—	—	—	
漏 電 表 示 方 式		—	—	—	機械式(ボタン)	
型 式		GT-2Z	GT-2E	GT-31E	GT-63E	
詳 細 説 明 ペ ー ジ		252	253	254	255	
外 観 〔器種ごとの寸法の大小 は考慮しておりません。〕		安全ブレーカ B-IE2E 互換寸法 	JIS互換性寸法 	JIS互換性寸法 		
定 格 短 時 間 電 流(kA)		1.5	2.5	2.5	2.5	
	A	32	68	90	70	
	B	70	70	80	140(150、端子カバー付)	
	C	40	40	40	49	
	D	57	57	57	69	
標 準 接 続 方 式		ソルダレス端子方式(当座金付)	ソルダレス端子方式(当座金付)	ソルダレス端子方式(当座金付)	線挿入方式(圧着端子使用可能)	
接 続 可 能 最 大 電 線(mm ²)		8	8	8	22	
取 付 可 能 付 属 装 置	接 続 方 式	裏 面 形	SD	—	—	●
	埋 込 形	FP	別 売(埋込取付枠)	—	—	●
	補 助 ス イ ッ チ	AX	—	—	—	●
	警 報 ス イ ッ チ	AL	—	—	—	●
	テ ス ト リ ー ド 線 引 出 し	T・BL	●	●	●	●
	端 子 台	TB	—	—	—	可 能
	ロ ハ ッ ド ル	ハ ン ド ル キ ャ ッ プ 式	別 売(LC-03)	別 売(LC-03)	別 売(LC-03)	別 売(LC-20)
	施 錠 式	HL	—	—	—	—
	外 部 操 作 ハ ン ド ル	HA	—	—	—	—
	バ リ ア	BA	—	—	—	—
端 子 カ バ ー	表 面 形	TMC	付 属	付 属	付 属	付 属
	裏 面 形	BTC	—	—	—	裏 面 形 付 属
型 式 認 可		▽取得済	▽取得済	▽取得済	▽取得済	
重 量(kg)		0.12	0.18	0.21	0.45	
一 梱 入 数		50	20	20	20	
標 準 価 格(円)		3,400	3,650	5,200	10,200	

注) ①(1φ 3W)の表示は単相3線式回路に使用可能を表します。
③定格感度電流、動作時間は標準品のみ記載しております。

②100/200Vは単相3線式回路での200Vです。