


極数(P)、素子数(E)、フレーム(A)		2P・0E・15AF			
電 気 方 式		1φ 2W			
定 格 電 圧 (V)		100			
定 格 電 流 (A)		15			
高速形	定格感度電流(mA)	● 5、15			
	動作時間(秒以内)	0.1			
時延形	定格感度電流(mA)	—			
	動作時間(秒)	—			
漏 電 表 示 方 式		—			
型 式		GT-X1			
詳 細 説 明 ペ ー ジ		256			
外 観		〔器種ごとの寸法の大小〕 は考慮しておりません。〕 			
定格短時間電流(kA)		1.5			
A B D C (mm)	A	43			
	B	110			
	C	44			
	D	58.5			
標準接続方式		プラグ方式(15A)			
接続可能最大電線(mm²)		コンセント2ヶ口(15A)			
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式	裏面形	SD	—	
		埋込形	FP	—	
	補助スイッチ		AX	—	
	警報スイッチ		AL	—	
	テストリード線引出し		T・BL	—	
	端子台		TB	—	
	ロッド付	ハンドルキャップ式	LC	—	
		施錠式	HL	—	
	外部操作ハンドル		HA	—	
	バリア		BA	—	
	端子カバー	表面形	TMC	—	
		裏面形	BTC	—	
型 式 認 可		▽取得済			
重 量 (kg)		0.18			
一 梱 入 数		20			
標準価格(円)		5,000			