



ボックス入りシリーズ

用 途			単相用携帯形		単相用携帯形		三相用携帯形		防じんボックス形		
			OC付		OC付		OC付		OC付		
			屋内専用		屋内、屋外兼用		屋内、屋外兼用		屋内専用		
型 式			GB-P32-1 GB-P32-2		GB-P32W-1 GB-P32W-2		GB-P63W		GB-D63		
詳 細 説 明 ペ ー ジ			257		258		259		260		
外 観 〔器種ごとの寸法の大小〕 は考慮しておりません。〕			スチール製ボックス入り		スチール製ボックス入り		スチール製ボックス入り		スチール製ボックス入り		
											
内 装 漏 電 遮 断 器	型 式		GB-2E		GB-2E		GB-63E		※1. GB-63E		
	極数(P)、素子数(E)、フレーム(A)		2P・2E・30AF		2P・2E・30AF		3P・3E・60AF		3P・3E・60AF		
	電 気 方 式		1φ2W, 1φ3W		1φ2W, 1φ3W		3φ3W		3φ3W (1φ3W)		
	定 格	電 圧 (V)		100－100/200－200		100－100/200－200		100－200		100-200 (100/200)	
		電 流 (A)		15		15		30		60	
		感 度 電 流 (mA)		15		15		30		15,30	
		動作時間 (秒以内)		0.1		0.1		0.1		0.1	
		遮断容量 (kA)	AC	100V		1.5		2.5		2.5	
				200V		1.0		2.5		2.5	
	定格短時間電流(kA)		—		—		—		—		
内 装 配 線 用 遮 断 器			—		—		—		—		
電 源 側 差 込 プ ラ グ			2P接地極付標準品		2P接地極付標準品		3P接地極付標準品		—		
			125V15A	250V15A	125V15A	250V15A	250V30A				
負 荷 側 コ ン セ ン ト			同上 4ヶ付	同上 4ヶ付	同上 2ヶ付	同上 2ヶ付	3P接地極付標準品		—		
							250V20A2ヶ付				
キャブタイヤケーブル			2mm ² 、3芯 2種、1.5m付		2mm ² 、3芯 2種、2m付		5.5mm ² 、4芯 2種、2m付		—		
塗 装 色			マンセル7.5BG4/1.5		マンセル7.5BG4/1.5		マンセル7.5BG4/1.5		マンセル7.5BG4/1.5		
重 量 (kg)			2.9		4.2		6.0		2.6		
備 考			防じんタイプ		防じん、防滴プレート付 防錆処理塗装		防じん、防滴プレート付 防錆処理塗装		外部操作ハンドル方式 テストボタン外部操作方式		
一 梱 入 数			1		1		1		1		
標 準 価 格 (円)			16,800		22,500		33,100		21,000		

注) ①(1φ3W)の表示は単相3線式回路に使用可能を表します。
 ③※1. 内装可能漏電遮断器 GB-33E、GB-53E、GB-63E
 ④※2. // GB-73E、GB-103E、GB-123C

②100/200Vは単相3線式回路での200Vです。