





防じんボックス形	自動販売機用コンセント付	仮設工事現場用コンセント付	仮設工事現場用コンセント付	用途	
OC付	OCなし	OC付	OCなし(分岐OC付)		
屋内専用	屋内、屋外兼用	屋内、屋外兼用	屋内、屋外兼用		
GB-D123	GT-P	GB-P	GT-PK	型式	
261	262	262	263	詳細説明ページ	
スチール製ボックス入り	プラスチック製ボックス入り	プラスチック製ボックス入り	プラスチック製ボックス入り	外観 〔器種ごとの寸法の大小 は考慮しておりません。〕	
					
GB-123C	GT-2E	GB-2E	GT-2E	型式	
3P・3E・125AF	2P・0E・30AF	2P・2E・30AF	2P・0E・30AF	極数(P)、素子数(E)、フレーム(A)	
3φ 3W(1φ 3W)	1φ 2W	1φ 2W	1φ 2W	電気方式	
100—200(100/200)	100	100	100	電圧(V)	
125	30	20	30	電流(A)	
15、30	15	15	15	感度電流(mA)	
0.1	0.1	0.1	0.1	動作時間(秒以内)	
10	—	1.5	—	100V	AC遮断容量(kA)
7.5	—	—	—	200V	
—	2.5	—	2.5	定格短時間電流(kA)	
—	—	—	分岐:安全ブレーカ 2P・1E20A×2	内装配線用遮断器	
—	—	—	—	電源側差込プラグ	
—	2ヶ口(総容量15A)	2ヶ口(総容量15A)	2ヶ口(総容量15A)×2	負荷側コンセント	
—	—	—	—	キャブタイヤケーブル	
マンセル7.5BG4/1.5	ダークグレー	ダークグレー	ダークグレー	塗装色	
11	0.80	0.80	1.25	重量(kg)	
外部操作ハンドル方式 テストボタン外部操作方式	—	—	—	備考	
1	8	8	8	一梱入数	
45,400	7,570	8,460	10,600	標準価格(円)	