


GBシリーズ (GBUタイプ)

3P・2E・30AF・OC付

GBU-3・1E

JIS互換性寸法

中性線欠相過電圧保護付



型 式			GBU-3・1E
極数 (P)・素子数 (E)・フレーム (A)			3P・2E・30AF
保 護 機 能			漏電・過負荷・短絡・過電圧保護兼用
電 気 方 式			1φ3W
基 準 周 囲 温 度 (℃)			25
定 格	電 圧 (V)		100/200
	電 流 (A)		●30
	高速形	感度電流 (mA)	15・30
		動 作 時 間	0.1秒以内
	中性線	動作電圧 (V) ±5V	125
	欠 相	動 作 時 間	0.5秒以内
	遮断容量 (kA)	AC100/200V	1.5
漏 電 表 示 方 式			機械式 (ボタン)
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	30A	5.5
端子ネジの締付トルク (kg-cm)			15～20
端 子 構 造			ソルダレス端子方式 (当座金付)
重 量 (kg)			0.21
型 式 認 可			▽取得済
過 電 流 引 外 し 方 式			熱動形

注) ①100/200Vは単相3線式回路での200Vです。
②外形寸法はGB-3・1Eと同一です。(P229参照)

■取付可能外部付属装置


・ハンドルロック (ハンドルキャップ式) LC-03

■その他特殊仕様

●	・中性線電圧検出リード線付
---	---------------

■同梱部品

・取付ネジ (木ネジ3.5×28) 2本
・端子カバー 2枚



動作特性曲線

