



60N	100N	120N	150N	200N	250N	300N	400N	フ レ ム サ イ ズ			
MP-60N ₃	MP-100N ₃	MP-120N ₃	MP-150N ₃	●MP-200N ₃	●MP-250N ₃	●MP-300N ₃	●MP-400N ₃	非可逆形		型 式	
●MR-60N ₃	●MR-100N ₃	●MR-120N ₃	●MR-150N ₃	●MR-200N ₃	●MR-250N ₃	●MR-300N ₃	●MR-400N ₃	可 逆 形			
—	—	—	—	—	—	—	—	100～110V	単相	適 合 モータ容量 (kW) AC 3級	
—	—	—	—	—	—	—	—	200～220V			
18.5	22	30	37	45	75	75	75、110	200～220V	三相		
37	45	55	75	90	132	132	132	380～440V			
—	—	—	—	—	—	—	—	500～550V			
TR100-1E				※5 CT100N付、TR20-1E				型式		1E	サーマルリレー
67	80	105	130	1.4(140)	2.4(240)	2.4(240)	2.4(240) 3.8(380)	ヒータ定格 RC(A)			
●TR100-2E				●CT100N付、TR20-2E				型式		2E	定格使用電流 Ie(A)
80	100	125	150	180	240	300	400	200～220V			
80	100	125	150	180	240	300	400	380～440V			
72	72	80	80	145	145	250	350	500～550V			
120	135	180	200	260	300	350	420	定 格 通 電 電 流 Ith(A) ※7			
2a2b								標準	接点構成	※1 補助 接点	
※4 4a4b								最大			
—	—	—	—	—	—	—	—	DINレール 取付アダプタ ※6			
標準装備	標準装備	●	●	●	●	●	●	機械的インターロック(可逆形)			
2.8	3.1	4.3	4.3	7.6	7.6	12	12	非可逆形		重量(kg)	
5.7	6.0	10	10	19	19	28	28	可 逆 形			
1	1	1	1	1	1	1	1	非可逆形		一梱入数	
1	1	1	1	1	1	1	1	可 逆 形			
32,800	37,200	51,000	81,700	90,000	133,000	204,000	218,000	非可逆形		標準価格 (円)	
68,800	78,300	107,000	180,000	197,000	295,000	448,000	491,000	可 逆 形			

■三相モータ容量に対する適合サーマルリレー(ヒータ定格)中心値

[200Vの場合]

kW	0.2	0.4	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90	110
中心値 (A)	1.2	2.4	3.8	6.8	9	15	20	28	40	55	67	80	105	130	1.4	2.4	2.4	3.8	3.8

注) 詳細については「サーマルリレー」の項を参照下さい。