


3.サーマルリレーの仕様一覧表

1E			標準サーマルリレー(1E)				
			(モータの過負荷・拘束保護)				
型 式			TR11-1E	TR20-1E	TR40-1E	TR100-1E	●CT-100N付 TR20-1E
電流銘板(RC銘板)色			薄 黄	薄 黄	薄 黄	薄 黄	薄 黄
ヒ ー タ 仕 様	ヒータの種類 (RC中心値) (A)		0.3、0.5、0.8、1.2 1.4、2.4、3.8、6.8 9.0、●11	●0.3、●0.5、●0.8 1.2、1.4、2.4、3.8 6.8、9.0、11、15、20	9、11、15、20、28 40	20、28、40、55 67、80、105、130	1.2(120)、1.4(140) 2.4(240)、3.8(380)
	整定電流幅(RC中心値に対し)		9A以下 ±33% 15A以上 ±20%			±20	±33
	ヒータ素子数		2	3	3	3	3
	ヒータ素子消費電力(VA/極)		1.6	1.9	4.1	7.6	1.9
復 帰 方 式			手 動 手動-自動兼用(工場出荷の際には手動にセットされています)				
動 作 表 示			機械的表示	機械的表示	機械的表示	機械的表示	機械的表示
テストトリップ(回路チェック用)			付 属	付 属	付 属	付 属	付 属
ト リ ッ プ フ リ ー			☆	☆	☆	☆	☆
接 点 仕 様	接 点 の 種 類		1C	1C	1C	1C	1C
	接 点 の 構 成		 95○ ○96 ○98 95-96(b接点) 95-98(a接点)				
	定格絶縁電圧(V)		600	600	600	600	600
	定格通電電流(A)		3	3	3	3	3
	定 格 使 用 電 流 (A)	A C	110V	1	3(1)		
			220V	1	3(1)		
			440V	0.5	1.5(0.5)		
			550V	0.3	1.0(0.3)		
()内は自動 復帰の値。	D C	110V	0.1	0.1(0.04)			
単 独 取 付			不 可	可 能	可 能	可 能	可 能
組合せ電磁接触器 (非可逆形、可逆形)			MR-10BN MP-10N MP-11N	MP-15N MP-20N	MP-25N MP-30N	MP-50N MP-60N MP-100N MP-120N MP-150N	MP-200N MP-250N MP-300N MP-400N
重 量 (kg)			0.085	0.14	0.25	0.36	電磁接触器と 組合せて出荷。
一 梱 入 数 (個)			10	10	10	10	
標 準 価 格 (円)			2,870	3,200	4,800	5,700	

注) ①接点仕様において最低使用定格は24V、200mAです。