



2E		欠相サーマルリレー(2E) (モータの過負荷・欠相保護)			
型 式		●TR20-2E	●TR40-2E	●TR100-2E	●CT-100N付 TR20-2E
電流銘板(RC銘板)色		銀	銀	銀	銀
ヒータ仕様	ヒータの種類 (RC中心値) (A)	0.2、0.3、0.4、0.5 0.6、0.8、1.0、1.2 1.4、1.8、2.4、3.8 5.0、6.8、9.0、11 15、20	9、11、15、20、28 40、55	20、28、40、55、67 80、105、130	1.2(120)、1.4(140) 1.8(180)、2.4(240) 3.0(300)、3.8(380)
	整定電流幅(RC中心値に対し)	±20%	±20%	±20%	±20%
	ヒータ素子数	3	3	3	3
	ヒータ素子消費電力(VA/極)	1.9	4.1	7.6	1.9
復 帰 方 式		手動－自動兼用(工場出荷の際には手動にセットされています)			
動 作 表 示		機械的表示	機械的表示	機械的表示	機械的表示
テストトリップ(回路チェック用)		付 属	付 属	付 属	付 属
ト リ ッ プ フ リ ー		☆	☆	☆	☆
接点仕様	接 点 の 種 類		1C	1C	1C
	接 点 の 構 成 接 点 の 構 成				
	定格絶縁電圧(V)		600	600	600
	定格通電電流(A)		3	3	3
	定 格 使用電流 (A)	A C	110V	3(1)	
			220V	3(1)	
			440V	1.5(0.5)	
			550V	1.0(0.3)	
	()内は自動 復帰の値。	D C	110V	0.1(0.04)	
単 独 取 付		可 能	可 能	可 能	可 能
組合せ電磁接触器 (非可逆形、可逆形)		MR-10BN MP-11N MP-15N MP-20N	MP-25N MP-30N	MP-50N MP-60N MP-100N MP-120N MP-150N	MP-200N MP-250N MP-300N MP-400N
重 量 (kg)		0.14	0.25	0.36	電磁接触器と 組合せて出荷。
一 梱 入 数 (個)		10	10	10	
標 準 価 格 (円)		4,980	8,760	9,800	