

VG3

プラスチック製

リミッタースペースなし









全電力管内向け

単3

主幹：
漏電遮断器

露出・半埋込兼用形

住宅用分電盤規格適合品認定マーク

主 幹	分 岐 回路数	予 備 回路数	仕様 区分	型 式	標準価格(円)	一捆 入数	姿 図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	寸法図 番 号	回 路 図
3P 60A OC付 〔30mA〕 高速形	6	0	●	VG3606J	22,900	5	盤定格 60A  295×290×55	23	
	6	2	●	VG3606-2J	23,700	5	盤定格 60A  295×315×55	24	
	8	0	●	VG3608J	25,400	5			
	8	4	○	VG3608-4J	28,700	2	盤定格 60A  295×420×55	25	
	10	2	○	VG3610-2J	30,400	2			
	12	0	○	VG3612J	32,200	2			
	14	4	○	VG3614-4J	37,100	2	盤定格 60A  315×570×60	26	
	16	2	○	VG3616-2J	38,800	2			
	18	0	○	VG3618J	40,600	2			
3P 75A OC付 〔30mA〕 高速形	8	4	●	VG3708-4J	30,500	2	盤定格 75A  295×420×55	25	
	10	2	●	VG3710-2J	32,400	2			
	12	0	●	VG3712J	34,000	2			
	14	4	●	VG3714-4J	43,000	2	盤定格 75A  315×570×60	26	
	16	2	●	VG3716-2J	44,500	2			
	18	0	●	VG3718J	46,500	2			

■盤定格75Aは母線の最大容量です。

■200V用(2P2E)安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	6～10	12～18
200V用(2P2E) 実 装 数	2	4

■200V切替可能回路数(右端より)

総実装回路数	6, 8	12	18
200V切替可能 回 路 数	4	6	10

色：マンセル10Y8.5/1