

VB3

プラスチック製










リミッタースペースなし

全電力管内向け

単3

主幹：
配線用遮断器

露出・半埋込兼用形

主 幹	分 岐 回路数	予 備 回路数	仕様 区分	型 式	標準価格(円)	一 入 数	姿 図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	寸法 番 号	回 路 図
3P・3E 60A	6	0	●	VB3606J	16,800	5	盤定格 60A  295×290×55	23	
	8	0	●	VB3608J	21,000	5	盤定格 60A  295×315×55	24	
	8	4	●	VB3608-4J	21,900	2	盤定格 60A  295×420×55	25	
	10	2	●	VB3610-2J	23,700	2			
	12	0	●	VB3612J	25,600	2			
3P・3E 75A	8	0	●	VB3708J	27,800	5	盤定格 75A  295×315×55	24	
	8	4	●	VB3708-4J	30,000	2	盤定格 75A  295×420×55	25	
	10	2	●	VB3710-2J	31,800	2			
	12	0	●	VB3712J	33,500	2			

■盤定格75Aは母線の最大容量です。

■200V用(2P2E)安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	6~10	12
200V用(2P2E) 実装数	2	4

■200V切替可能回路数(右端より)

総実装回路数	6.8	12
200V切替可能 回路数	4	6

色：マンセル10Y8.5/1