

VP3,V3

プラスチック製

リミッタースペースなし




リミッタースペースなし/プラスチック製

全電力管内向け

単3

主幹：
漏電遮断器スペース付

露出・半埋込兼用形

主 幹	分 岐 回路数	予 備 回路数	仕様 区分	型 式	標準価格(円)	一梱 入数	姿 図 外形寸法(タテ×フカサ×ヨコ)mm	寸法図 番 号	回 路 図
スペース	6	0	●	新発売 VP3006J	11,500	5	盤定格 30A 	23	
							295×290×55		
	8	0	●	新発売 VP3008J	16,000	5	盤定格 60A 	24	
							295×315×55		
	12	0	●	新発売 VP3012J	21,000	2	盤定格 60A 	25	
							295×420×55		

■漏電遮断器 スペース取付有効寸法 タテ220×ヨコ90mm (漏電遮断器スペースにはテンパール漏電遮断器をご利用下さい。)

色:マンセル10Y8.5/1

■200V切替可能回路数(右端より)

総実装回路数	6, 8	12
200V切替可能回路数	4	6

■200V用(2P2E)安全ブレーカ実装数



分岐回路数	6~10	12~14
200V用(2P2E)実装数	2	4

(100V配線)

単3

主幹：
なし

露出形

主 幹	分 岐 回路数	予 備 回路数	仕様 区分	型 式	標準価格(円)	一梱 入数	姿 図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	寸法図 番 号	回 路 図
なし	3	1	○	V303-1 (短絡バーで単2に可能)	4,220	10	盤定格 30A 	31	
	4	0	○	V304 (短絡バーで単2に可能)	5,100	10	140×225×60		
	5	1	○	V305-1	6,870	5	盤定格 30A 	32	
	6	0	○	V306	7,750	5	140×295×60		

色:マンセル5GY9/1

■200V用(2P2E)安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	3	4~5	6
200V用(2P2E)実装数	0	1	2

■200V切替可能回路数(右端より)

総実装回路数	4	6
200V切替可能回路数	1	2

住宅用分電盤