

AG3

扉付スチール製

リミッタースペースなし

全電力管内向け

リミッタースペースなし/扉付スチール製



















単3

主幹：
漏電遮断器

露出形

埋込形

住宅用分電盤規格適合品認定マーク

主 幹	分 岐 回路数	予 備 回路数	仕様 区分	型 式	標準価格(円)	一 個 入 数	姿 図 露出形外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	寸法図 番 号	回 路 図
3P 30A OC付 〔30mA〕 高速形	4	4	○	AG3304-4	露出 25,100 埋込 26,000	1	 325×340×100	34	
3P 40A OC付 〔30mA〕 高速形	6	2	○	AG3406-2	露出 30,300 埋込 31,200	1	 325×340×100	34	
	8	0	○	AG3408	露出 32,000 埋込 32,900	1			
3P 50A OC付 〔30mA〕 高速形	6	2	○	AG3506-2	露出 30,300 埋込 31,200	1	 325×340×100	34	
	8	0	○	AG3508	露出 32,000 埋込 32,900	1			
	8	4	○	AG3508-4	露出 33,700 埋込 34,600	1	 325×455×100	35	
	10	2	○	AG3510-2	露出 35,400 埋込 36,300	1			
3P 60A OC付 〔30mA〕 高速形	8	4	○	AG3608-4	露出 33,700 埋込 34,600	1	 325×455×100	35	
	10	2	○	AG3610-2	露出 35,400 埋込 36,300	1			
3P 75A OC付 〔30mA〕 高速形	12	0	○	AG3712	露出 41,500 埋込 42,300	1	 325×455×100	35	
	14	2	○	AG3714-2	露出 45,800 埋込 46,700	1	 325×525×100	36	
	16	0	○	AG3716	露出 47,500 埋込 48,400	1			
3P 100A OC付 〔30mA〕 高速形	12	0	○	AG31012	露出 53,700 埋込 54,600	1	 325×455×100	35	
	14	2	○	AG31014-2	露出 58,100 埋込 59,000	1	 325×525×100	36	
	16	0	○	AG31016	露出 59,800 埋込 60,700	1			

■200V切替可能回路数(右端より)

総実装回路数	8	12	16
200V切替可能回路数	4	6	8

■200V用(2P2E)安全ブレーカ実装数

分岐回路数	4	6~10	12~16
200V用(2P2E)実装数	1	2	4

色:マンセル5Y8/2

仕様区分 ○ 標準品 ● 準標準品 ● 受注品

379

(100V配線)