

AB3

扉付スチール製

リッタースペースなし










全電力管内向け

単3

主幹：
配線用遮断器

露出形

埋込形

主 幹	分 岐 回路数	予 備 回路数	仕様 区分	型 式	標準価格(円)		一梱 入数	姿 図 露出外形寸法(クデ×ヨコ×フカサ)mm	寸法図 番 号	回 路 図
3P・3E 30A	4	4	○	AB3304-4	露出 19,400 埋込 20,300		1	盤定格 30A 	34	
								325×340×100		
3P・3E 50A	6	2	○	AB3506-2	露出 22,200 埋込 23,000		1	盤定格 60A 	34	
	8	0	○	AB3508	露出 24,000 埋込 24,900		1			
								325×340×100		
	8	4	○	AB3508-4	露出 25,600 埋込 26,500		1	盤定格 60A 	35	
	10	2	○	AB3510-2	露出 27,400 埋込 28,200		1			
								325×455×100		
3P・3E 100A	12	0	○	AB31012	露出 39,800 埋込 40,600		1	盤定格 100A 	35	
								325×455×100		
	14	2	○	AB31014-2	露出 44,100 埋込 45,000		1	盤定格 100A 	36	
	16	0	○	AB31016	露出 45,800 埋込 46,700		1			
								325×525×100		

色: マンセル5Y8/2

■ 200V用(2P2E) 安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	4	6~10	12~16
200V用(2P2E) 実 装 数	1	2	4

■ 200V切替可能回路数(右端より)

総実装回路数	8	12	16
200V切替可能 回 路 数	4	6	8