

AC3

扉付スチール製

リミッタースペースなし

全電力管内向け













リミッタースペースなし/扉付スチール製

単3

主幹：
カバースイッチ(CKS)

露出形

埋込形

主 幹	分 岐 回路数	予 備 回路数	仕様 区分	型 式	標準価格(円)		一 個 入 数	姿 図 露出形外形寸法(クテ×ヨコ×フカサ)mm	寸法図 番 号	回 路 図
3P 30A	4	4	○	AC3304-4	露出 埋込	14,200 15,100	1	盤定格 30A 	37	
								325×340×100		
3P 60A	6	2	○	AC3606-2	露出 埋込	17,400 18,300	1	盤定格 60A 	37	
	8	0	○	AC3608	露出 埋込	19,000 19,900	1	盤定格 60A 		
								325×340×100		
	8	4	○	AC3608-4	露出 埋込	21,600 22,500	1	盤定格 60A 	38	
	10	2	○	AC3610-2	露出 埋込	23,200 24,100	1	盤定格 60A 		
								325×455×100		
3P 100A	12	0	○	AC31012	露出 埋込	26,800 27,600	1	盤定格 100A 	38	
								325×455×100		
	14	2	○	AC31014-2	露出 埋込	37,800 38,700	1	盤定格 100A 	39	
	16	0	○	AC31016	露出 埋込	39,600 40,400	1	盤定格 100A 		
								325×525×100		

色：マンセル5Y8/2

■200V用(2P2E)安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	4	6-10	12
200V用(2P2E) 実装数	1	2	4

■200V切替可能回路数(右端より)

総実装回路数	8	12	16
200V切替可能 回路数	4	6	8

住宅用分電盤